



Câble réseau Gris Cat.6A S/FTP LSZH, 10m

No.: 47138

RJ45, M/M, 500MHz, 100% cuivre

Description

Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45

Cat.6A S/FTP PIMF, LSZH

Connecteur anti-accroc intégré pour la protection du loquet.

Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal stable

Garantie 10 ans

Câble réseau S/FTP Cat.6A avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 500MHz et doté d'un design anti-accroc et des contacts plaqués or, pour normes Ethernet jusqu'à 10 GBase-T.

Câble Cat.6A, blindé avec tresse comme blindage général et blindage pour les différentes paires de conducteurs (S/FTP). Les câbles Cat.6A répondent aux exigences du 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500MHz. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet.

Les contacts dorés anticorrosion garantissent des connexions fiables sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc du connecteur évite d'endommager le loquet lors de l'installation et de la déconnexion.

Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et à la suppression des émissions toxiques d'halogène.

Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge, Blanc.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: RJ45 mâle

Connecteur B: RJ45 mâle

Matériau du boîtier: Polycarbonate

Revêtement du connecteur: Nickel

Matériau des broches: Alliage cuivre

Revêtement des broches: Plaqué or

Dimensions (approx.) LxIxH: 11.6x22.8x8.3mm [0.46x0.90x0.33in]

Détails du Câble

Longueur: 10m [32.81ft]

Couleur: Gris

Type: Cat.6A

Diamètre de la gaine: 6.0mm [0.24in]

Matériau de la gaine: LSZH

Matériau des conducteurs: 100% cuivre

Section des conducteurs: 27AWG

Blindage: Tresse aluminium

Spécifications

Bande passante supportée: 500MHz

Atténuation nominale: 49.3dB/100m @500MHz

Rayon de courbure minimal: 72mm (2.84in)

Température de fonctionnement: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)

Température de stockage: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel

Garantie (années): 10

Conformité produit: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Informations Commerciales

No.: 47138

EAN: 4002888471381

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs:

47130 - 0.3m (0.98ft)

47131 - 0.5m (1.64ft)

47132 - 1m (3.28ft)

47133 - 1.5m (4.92ft)

47134 - 2m (6.56ft)

47135 - 3m (9.84ft)

47136 - 5m (16.44ft)

47137 - 7.5m (24.61ft)

47138 - 10m (32.81ft)

47139 - 15m (49.21ft)

47140 - 20m (65.62ft)

47141 - 30m (98.43ft)