

BARCO CLICKSHARE CX-50 GEN2 AVEC DEUX BOUTONS



DESCRIPTION

ClickShare CX-50 Gen 2 vous permet de profiter de conférences sans fil flexibles dans vos salles de réunion et de conférence à fort impact. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

- Double écran : affichage des personnes et du contenu côte à côte sur deux écrans
- Basculement sans effort entre le mode UC et le mode BYOM
- Station d'accueil filaire pour le partage de contenu 4K et la connectivité alternative
- Neutralité carbone
- 100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud

Bénéficiez d'une garantie de 5 ans gratuite sur votre produit avec Barco SmartCare : <https://www.barco.com/fr/product/clickshare-smartcare>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BARCO

Part number : R9861622EUB2

Design :

Format : Bureau

Couleur du produit : Noir

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Caractéristiques :

Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160

Réseau :

Standards wifi : 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bande de fréquence : 2.4, 5 GHz

Bi-bande : Oui

Ethernet/LAN : Oui

Algorithme de sécurité soutenu : WPA2-PSK

Connectivité :	
Interface :	HDMI
Quantité de ports dentrée HDMI :	1
Nombre de sorties HDMI :	1
Version HDMI :	1.4b
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) :	2
Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) :	2
Port de sortie S/PDIF :	Oui
3,5 mm de sortie :	Oui
Entrée DC :	Oui
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur
Tension d'entrée :	110 - 220 V
Consommation (max) :	74,5 W
Consommation d'énergie (mode veille) :	0,27 W
Configuration minimale du système :	
Prise en charge du système d'exploitation Windows :	Windows 10, Windows 11
Compatibilité Mac :	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac :	Mac OS X 11.0 Big Sur
Système mobile supporté :	Android 11.0, Android 12.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 85%
Température hors fonctionnement :	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) :	0 - 90%
Poids et dimensions :	
Largeur :	200 mm
Profondeur :	202 mm
Hauteur :	39 mm
Poids :	985 g