



COLLE MULTI-MATÉRIAUX SANS SOLVANT

COLLE TOUT SANS SOLVANT À FORTE ADHÉRENCE INSTANTANÉE



DESCRIPTION DU PRODUIT

UHU La colle tout usage sans solvant est la colle tout usage moderne, puissante et liquide à forte adhérence instantanée. Il est tout aussi puissant que le classique. Idéal pour le bureau, l'école, le jardin d'enfants et le ménage. Sèche rapidement, est inodore et se lave lorsqu'il est mouillé. Colle de nombreux matériaux, même le Styrofoam® et le PVC. Après l'application, l'adhésif peut être retouché pendant quelques minutes.

DOMAINE D'APPLICATION

Universelle - colle le carton, le papier, le feutre, le cuir, le liège, le tissu, le bois, entre eux et au métal, à la porcelaine, au verre, au Styrofoam® et à un grand nombre de matières plastiques. Ne convient pas à photos, polyéthylène (PE) et polypropylène (PP).

PROPRIÉTÉS

- exempte de solvant
- transparente
- séchage rapide
- inodore
- ajustable

LABELS DE QUALITÉ & STANDARDS

Certificats	
	GREEN BRAND Germany 2024/2025

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures inférieures à +5 °C.

Exigences des surfaces: Les supports à coller doivent être secs, propres et exempts de poussière et de graisse.

Pré-traitement des surfaces: Lors du collage de matières plastiques ou de métaux, de meilleurs résultats peuvent être obtenus en rendant d'abord légèrement rugueux les éléments à coller.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Nettoyez soigneusement les surfaces à coller (sèches, dépolissées et dégraissées). Appliquez l'adhésif en couche mince sur un côté, appuyez dessus - finalisé ! Lavable à l'eau.

Taches/résidus: L'adhésif qui n'est pas encore complètement sec peut être lavé très facilement à l'eau chaude ou froide.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Dispersion de copolymère d'acrylate
Couleur:	Translucide
Couleur après séchage:	Transparent
Consistance:	Liquide
Densité env.:	1,04 g/cm³
Temps de séchage env.*:	20-120 secondes
Pouvoir de rebouchage:	Bonne
Résistance finale:	5 N/mm²
Résistance finale après:	24 heures
Température minimale d'application:	10 °C
Résistance maximale à la température:	70 °C
Résistance à l'humidité:	Bonne
Valeur du pH env.:	8,2
Sans solvant:	Oui
Résistance aux rayons UV:	Bonne
Viscosité:	Viscosité moyenne
Viscosité env.:	16000 mPa·s
Résistance à l'eau:	Bonne
Soluble dans l'eau:	Non

* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.

PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES

L'adhésif séché est totalement neutre et physiologiquement inoffensif.

TAILLE DU PACK

35g/33ml, 20g/18ml

CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.