

**00220880**

Prix de vente TTC conseillé 74,99 EUR



dont 0,31 EUR Eco-contribution Mobilier

Unité de vente	1
Quantité minimale de	1
Unité de carton principal	6
Type de conditionnement	BO



Code EAN 4047443510396

Couleurs disponibles Blanc

Distance maximale du plafond 63,5 cm

Matière Acier

Min. Ceiling Distance to vertical
Strut 13 cm

Poids max. supporté 15 kg

Type Support de plafond

- Garantie de 10 ans : une promesse de garantie de longévité, bien au-delà de la garantie légale

- Ne prenez aucun risque avec notre sécurité contrôlée : des tests exigeants en matière de charge, de solidité et de fonctionnement sont la garantie de normes de qualité élevées

- Système Easy Fix pour l'orientation simple et continue de votre projecteur

- Un angle de vue toujours parfait : le vidéoprojecteur peut, grâce à l'articulation pivotable à 360°, être tourné dans la direction souhaitée

- Pour profiter des meilleurs angles de vue : ce support pour vidéoprojecteur est réglable en hauteur en continu, ce qui vous permet de placer votre appareil à la hauteur parfaite par rapport au mur et à l'écran - pour une véritable sensation de home cinéma

- Intégration peu encombrante dans votre intérieur personnel : avec ce support pour vidéoprojecteur solide pour montage sous la pente du toit et au plafond, le vidéoprojecteur et les projecteurs peuvent être placés partout dans la pièce de manière libre et flexible

- Certification FSC : le papier, le carton et les cartonnages de nos emballages proviennent d'une gestion durable des forêts - nous utilisons ainsi la matière première qu'est le bois de manière à préserver les ressources

- Un emballage qui donne bonne conscience : notre emballage est 100 % sans plastique - nous réduisons ainsi les déchets plastiques et nous augmentons les possibilités de recyclage

- Parfait pour la fixation flexible au plafond de vidéoprojecteurs et de projecteurs dans les pièces d'habitation, les salles de réunion, les bureaux, les halls, les salles d'attente, les restaurants et les bars

- Avec 4 bras porteurs, qui s'adaptent de manière flexible au boîtier du vidéoprojecteur

- Pour projecteurs/vidéoprojecteurs avec orifices filetés avec un écartement de 320 mm

- Inclinaison progressive jusqu'à - 30°

- Rotation 360° rotatif/pivotable

- Ajustable en hauteur de 44,0 à 63,4 cm, peut également être monté sans bras télescopique (distance au plafond 14,0 cm)

