

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	CHAMOIS
Grammage par pli (+/-1g)	18,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	500
Perforation	24,00cm
Laize	24,70cm

Surface / Feuille	592,80cm ²
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	20,00cm
Origine	France
Ecolabel	OUI

COMPOSITION

ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Non	Allongement longitudinal	10,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	400,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
		Résistance sens travers >	180,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
Délimitabilité	Non		%
		Azurant optique	NO/NON
		Taux de cendre	0 %

INFOS COMMERCIALES

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 1.000,00

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	1/2 80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	12
Quantité UC	2			Nombre de niveaux	8
Poids Maxi. kg	2,13			UV par palette	96
Longueur cm	40,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	20,00			Volume UV en m3	0,0198
Hauteur cm	24,70			Palette Sol / Camion	33
Code EAN	3378920011930			Mono Réf.	



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MPhygiene certifiés ISO 9001 par l'AFNOR

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX France
Tel. 0475337500 Fax 0475333738
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

