



Voir la fiche
technique en ligne

/ E24

Écran facial avec serre-tête et protège front pour électricien



/ Normes

EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170

/ Utilisation

Protection des yeux, du visage et du haut de la tête, contre l'arc électrique de court-circuit.
Pour interventions sur ou à proximité d'installations Basse Tension.

/ Caractéristiques

Ensemble comprenant un support d'écran et un écran facial :

Support d'écran = Coque frontale en polypropylène coloris bleu, avec serre-tête ajustable avec système crémaillère (53 à 61 cm) à l'aide d'une molette, et bandeau de confort antisueur en mousse.

Écran relevable, avec serrage par 2 molettes latérales. Ecran polycarbonate incolore, avec marquage :

- 2C = Filtration UV 100%- 1,2 = oculaire incolore laissant passer 91,2% de la lumière visible
- 1 = qualité optique / Classe 1, sans déformation lors de port permanent
- AT = Résistance à l'impact forte vitesse : 190 m/sec entre -5°C et +55°C
- 8 = protection contre l'arc électrique de court-circuit
- 9 = Résistance au métal fondu et particules chaudes

La fixation de l'écran sur le support d'écran est assurée par des taquets qui viennent bloquer et maintenir l'écran.

Plus produit

- Compact, robuste et durable
- Protection optimale du visage grâce à la forme de l'écran
- Excellente vision panoramique,
- Bandeau anti-sudation sur support mousse pour un plus grand confort