

BALLAST 2.0 FLS

RÉF : 6270612

S7S HI CI FO LG AN SC HRO SR



PROTECTION ROBUSTE POUR VOS PIEDS

Si vous travaillez dans un environnement industriel exposant quotidiennement vos pieds à divers risques, vous savez à quel point il est important de porter des chaussures adaptées. Nous nous engageons à améliorer la sécurité ainsi que le confort des pieds de vos employés au travail, c'est pourquoi nous avons conçu Ballast 2.0, les nouvelles chaussures de sécurité de MTS.

Les Ballast 2.0 système de laçage rapide sont l'aboutissement de nos recherches et innovations approfondies dans le domaine des chaussures de sécurité. Nous avons conçu ces chaussures afin de protéger les pieds contre un large éventail de dangers, tels que les objets lourds, les matériaux tranchants, les surfaces très instables et glissantes, les températures extrêmes et les chocs latéraux tout en offrant confort et stabilité au travail.

Conçue pour répondre aux exigences des dernières normes EN, cette nouvelle version de chaussures de sécurité intègre une membrane Sympatex® respirante et imperméable ainsi qu'un système de laçage rapide. Ces ajouts visent à offrir une respirabilité supérieure, un confort tout au long de la journée, une protection améliorée et un design adapté aux défis d'un environnement industriel.

CARACTÉRISTIQUES

- Tige en cuir pleine fleur de qualité supérieure
- Membrane Sympatex® respirante et imperméable
- Semelle en PU/Nitrile à double densité, avec des inserts phosphorescents orange qui offrent une haute visibilité de jour comme de nuit.
- Semelle intérieure de protection contre toute pénétration non métallique
- Embout composite
- Système de laçage rapide
- Doublure Ártico pour une résistance à l'abrasion accrue, une plus grande élasticité, une meilleure conductivité thermique pour des conditions de travail optimales
- Renfort de talon pour plus de stabilité et une protection renforcée au niveau de la cheville
- Bandes phosphorescentes sur les côtés
- Marquage AN – Protection des malléoles
- Marquage LG – Talon décroché
- Marquage SC – Sur-embout fonctionnel de protection
- Marquages HI et CI : résistance aux environnements hostiles -Isolation au chaud et au froid grâce au complexe de la semelle
- Marquage HRO : résistance au contact chaud
- Semelle intérieure antistatique



Ballast 2.0 FLS (système de laçage rapide (RÉF : 6270612)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marquage	S7S HI CI FO LG AN SC HRO SR
Pointures	35-49
Norme	EN ISO 20345:2022, S7S
CertificatEU	Testé et certifié selon la dernière norme EN : EN 20345:2022
Tige	Tige en cuir pleine fleur de première qualité avec doublure Sympatex® imperméable
Doublure	Doublure intégrale Ártico de couleur noire
Emboutde protection	Embout composite résistant à un impact de 200 Joules
Système de laçage	Système de laçage rapide (FLS)
Protège malléoles	Testé selon la dernière norme EN
Semelle intermédiaire	Anti-perforation, non métallique onPROTECTOR DIAMOND, type PS
Première depropreté	Mousse PU thermoformée, Antistatique
Semelle	PU/NITRILE HRO 300°C, résistante à l'huile FO, antistatique, et résistante à la chaleur
Absorption d'énergie	Gauche : 33 J, Droit : 33 J
Poids (pointure 42)	1 600 g - par paire



Propriétés
antistatiques



Résistance antiperforation
avec niveau PS



Protection
malléoles



Embout composite



Résistance aux
hydrocarbures



Semelle extérieure
résistante à la chaleur



Absorption de
l'énergie du talon

sympatex®

INFORMATIONS POUR COMMANDER

DESCRIPTION	RÉF. DANS SAP	POINTURE
MTS Ballast 2.0 FLS (système de laçage rapide)	6270612	35-49

MTS BY HONEYWELL

Safety Products Europe SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2 33,
rue des Vanesses – CS 55288
Villepinte 95958 Roissy CDG Cedex –
France Phone: +33 (0)1 49 90 79 79
Fax: +33 (0)1 49 90 71 04
Email: info-export.hsp@honeywell.com

MTS BY HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE

Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288
Villepinte 95958 Roissy CDG Cedex
Tél.: +33 (0)1 49 90 79 79
Fax: +33 (0)1 49 90 71 04
Email: info-france.hsp@honeywell.com

ANNIC S.A.S.

1 rue des Usines
82250 Laguerpie – France
Tel.: +33 (0) 563 302 101
Fax.: +33 (0) 563 314 018
Email: contact@mts-morethansafety.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE

VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DÉDIÉ AUX EPI DE
SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Numéro vert : 00 800 3344 2803 (appels gratuits depuis l'Europe)
Tél.: +44 (0)1698 647 087 (appels taxés)
Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

Pour plus de informations
automation.honeywell.com

Pour plus de informations sur
les innovations et les brevets
hsmpats.com

