

## CONFIGURATION DE LA SERRURE COMBINÉE (Notice 1)



# ALVIC OFITRES

23660 Alcaudete (Jaén)  
www.grupoalvic.com

## CONFIGURATION

La serrure est livrée avec la combinaison **0000** par défaut.

Pour pouvoir choisir la combinaison pour la première fois, il faut tourner la roue de la serrure de façon que la flèche pointe vers le cadenas vert (**image 1**).



Image 1

Après, il faut regarder l'arrière de la serrure et vous verrez une petite languette qui se trouve en **position A (image 2)**. Cet interrupteur doit être déplacé vers le haut, c'est-à-dire vers la **position B (image 3)**.



Image 2



Image 3

Une fois que vous avez l'interrupteur en **position B**, vous modifiez la combinaison à votre convenance. Quand vous aurez la combinaison souhaitée, vous devez tourner à nouveau la serrure et vous remettez l'interrupteur en **position A**.

La nouvelle combinaison est maintenant configurée, vous pouvez donc fermer votre casier, en tournant la flèche pointant vers le cadenas rouge (**image 4**) et en déplaçant les chiffres de manière aléatoire pour verrouiller la porte.



Image 4

Voir *Notice 2 (Étapes à suivre pour déchiffrer la combinaison)* si vous avez oublié la combinaison ou si vous devez la modifier.

# ÉTAPES À SUIVRE POUR DÉCHIFFRER LA COMBINAISON (Notice 2)



# DÉCHIFFRER LA COMBINAISON ANCIENNE

Si vous avez oublié la combinaison, si vous voulez la changer ou vous voulez déchiffrer la combinaison d'un casier fermé, nous vous expliquons ici les étapes à suivre :

Pour commencer, la porte du casier sera fermée, donc vous devez l'ouvrir avec la clé passe-partout. Une fois ouverte, vous verrez qu'il y a 4 languettes derrière la serrure (**image 5**).



Image 5

Ces quatre languettes correspondent aux 4 chiffres de la combinaison, donc, la première languette, en commençant par la gauche, correspond au dernier numéro de la combinaison lorsque la quatrième languette correspond au premier numéro de la combinaison.

Ce que vous devez faire pour déchiffrer le code est d'appuyer un par un sur les languettes.

Pendant que vous appuyez sur l'un des languettes, vous devez tourner la roue du numéro correspondant à la languette enfoncé, c'est-à-dire que si vous appuyez sur la première languette, vous devez tourner la roue du dernier numéro de la combinaison. Dès qu'il s'agit du bon numéro, la languette va s'effondrer complètement (**image 6**).

Cette procédure doit être suivie pour les 4 chiffres de la combinaison jusqu'à que les chiffres corrects soient obtenus pour ouvrir la porte.



Image 6

Une fois la porte a été ouverte, vous devez configurer la nouvelle combinaison en suivant les étapes du *Notice 1 (Configuration de la serrure combinée)*.

MERCI DE VOTRE  
ATTENTION!