



NOUVELLES ADAPTEC AVEC HYDROSHIELD®

Honeywell Adaptec : Un style. Trois tailles.
Réglage et performance personnalisés.

Adaptec est un système de protection oculaire personnalisable qui peut être porté par le plus grand nombre d'utilisateurs, quels que soient leur(s) sexe, appartenance ethnique ou caractéristiques faciales, tout en garantissant une excellente protection, un confort optimum, un ajustement personnalisé, des oculaires de grande qualité et un look stylé. Cette protection oculaire efficace bénéficie maintenant du revêtement antibuée HydroShield qui offre une performance antibuée prolongée.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Revêtement HydroShield :
le nouveau revêtement antibuée Honeywell offre la plus haute efficacité antibuée, même après un port prolongé et des nettoyages fréquents. De plus, il offre plus de résistance aux rayures que l'actuel revêtement antibuée
 - ▶ pour une vision toujours plus nette, plus longtemps.
- Le pont de nez réglable permet de centrer le regard
 - ▶ pour réduire la fatigue oculaire.
- Le réglage automatique des plaquettes de nez
 - ▶ permet un confort de port accru.
- L'oculaire est réglable
 - ▶ pour une sécurité accrue et une moindre formation de buée.
- Le réglage précis des branches
 - ▶ assure le maintien correct et le confort en cas de port prolongé.
- 3 tailles de montures disponibles : standard, large et étroit
 - ▶ pour garantir une protection adéquate, une meilleure performance et une netteté optique pour tous sur le lieu de travail.
- Design stylé
 - ▶ pour un meilleur respect du port par l'utilisateur.
- 4 teintes d'oculaire au choix

RISQUES

- Usage général et protection contre les impacts (45 m/s) – protection spéciale contre la formation de buée

APPLICATIONS

- Ce produit convient à tous les environnements dans lesquels de la buée est susceptible de se former, ce qui couvre une grande variété d'applications et de secteurs, comme la construction, la fabrication, l'industrie chimique, les services publics ainsi que celui du pétrole et du gaz

Nouvelles ADAPTEC Caractéristiques



Données techniques	
Catégorie	Lunettes
Matière des oculaires	Polycarbonate
Matière de la monture	Plastique
Couleur de la monture	Rouge et noir
Revêtement	Honeywell HydroShield
Poids	22 grammes
Certifications	Numéro de certification CE C2317.1N - Norme(s) : EN166:2001 – EPI Catégorie CE : 2 – Assurance qualité : ISO 9001 / 2000
Informations de livraison	Unités de vente : paquet de 10

Réf.	Description	Oculaire	Revêtement	Marquage monture	Marquage oculaire
10 307 49 HS	Adaptec avec Revêtement HydroShield / Oculaire incolore / Standard / Rouge-Noir	○ Incolore	HydroShield	B-D 166 FT	2C-1.2 N 1 FT KN
10 307 39 HS	Adaptec avec Revêtement HydroShield / Oculaire incolore / Étroit / Rouge-Noir	○ Incolore	HydroShield	B-D 166 FT H	2C-1.2 N 1 FT KN
10 307 59 HS	Adaptec avec Revêtement HydroShield / Oculaire incolore / Large / Rouge-Noir	○ Incolore	HydroShield	B-D 166 FT	2C-1.2 N 1 FT KN
10 307 54 HS	Adaptec avec Revêtement HydroShield / Oculaire fumé / Standard / Rouge-Noir	● Gris	HydroShield	B-D 166 FT	2C-3/5-3.1 N 1 FT KN
10 307 44 HS	Adaptec avec Revêtement HydroShield / Oculaire fumé / Étroit / Rouge-Noir	● Gris	HydroShield	B-D 166 FT H	2C-3/5-3.1 N 1 FT KN
10 307 64 HS	Adaptec avec Revêtement HydroShield / Oculaire fumé / Large / Rouge-Noir	● Gris	HydroShield	B-D 166 FT	2C-3/5-3.1 N 1 FT KN
10 307 48 HS	Adaptec avec Revêtement HydroShield / Oculaire ambre / Standard / Rouge-Noir	● Jaune	HydroShield	B-D 166 FT	2C-1.2 N 1 FT KN
10 307 38 HS	Adaptec avec Revêtement HydroShield / Oculaire ambre / Étroit / Rouge-Noir	● Jaune	HydroShield	B-D 166 FT H	2C-1.2 N 1 FT KN
10 307 58 HS	Adaptec avec Revêtement HydroShield / Oculaire ambre / Large / Rouge-Noir	● Jaune	HydroShield	B-D 166 FT	2C-1.2 N 1 FT KN
10 307 47 HS	Adaptec avec Revêtement HydroShield / IR 5.0 / Standard / Rouge-Noir	● IR 5.0	HydroShield	B-D 166 FT	5 N 1 FT
10 307 37 HS	Adaptec avec Revêtement HydroShield / IR 5.0 / Étroit / Rouge-Noir	● IR 5.0	HydroShield	B-D 166 FT H	5 N 1 FT
10 307 57 HS	Adaptec avec Revêtement HydroShield / IR 5.0 / Large / Rouge-Noir	● IR 5.0	HydroShield	B-D 166 FT	5 N 1 FT

Marquage oculaire

Classe optique 1 :
pas de distorsion optique
(port permanent autorisé)

Résistance mécanique
F : impact : 45 m/s
T : résistance garantie entre -5 et 55 °C
K : résistance à la détérioration des surfaces
par de fines particules
N : résistance à la buée

Performance du filtre et domaine d'application

Code (domaine d'application)
2 : filtre UV
5 : filtre solaire

Perception des couleurs :
C : perception des couleurs inchangée

Classe de sécurité :
1.2 à 6 : niveau de filtration de la lumière visible

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE SAS

Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-france.hsp@honeywell.com

BENELUX

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

BENELUX BV

Tél. : +32 (0)2 728 2117

Fax : +32 (0)2 728 2396

Email : info-benelux.hsp@honeywell.com

INTERNATIONAL

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

EUROPE SAS

Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-export.hsp@honeywell.com