



Protection des mains

TERK400

TRAVAUX THERMIQUES SOUDURE

Gant thermique cuir aluminisé, protégeant des chaleurs extrêmes, idéal pour les travaux en industrie lourde



Avantages spécifiques



Performance

- Résistance accrue à la chaleur de contact grâce à son cuir anti-chaleur traité THT
- Résistance à la flamme, à la chaleur et à d'importantes projections de métal en fusion, idéal pour le milieu de la soudure et de l'anti-chaleur
- Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière
- Énergies

Certifications et normes



EN 388
3 2 3 4 X

EN 12477
TYPE A



EN 407
4 1 2 4 4 4

Protège contre les risques



Chaleur



Protection des mains

TERK400

TRAVAUX THERMIQUES SOUDURE

Gant thermique cuir aluminisé, protégeant des chaleurs extrêmes, idéal pour les travaux en industrie lourde

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
2 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Type de gants Spécifiques	Soudure, Aluminisé
Matériau de doublure	Tissu Synthétique
Niveau de protection du bras	Longueur : coude ($\leq$ 500mm)
Caractéristique manchette	Manchette Aluminisée
Longueur de la manchette (mm)	200
Avantage supplémentaire	Reach, Sans Colorant Azoïques
Couleur	Orange-Gris
Tailles	10
Type de conditionnement	en sachet individuel



Gants de protection

TERK400

TRAVAUX THERMIQUE SOUDURE

Gant thermique cuir aluminisé, protégeant des chaleurs extrêmes, idéal pour les travaux en industrie lourde

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
TERK40010	Orange-Gris	10	TERK400	3295249020330	13295249020337	36	6	15.9 kg	51.2 cm	51.6 cm	51.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height