



**TEGERA® INFINITY 8815**



Pour en savoir plus

**LE PLUS FIN, ENDUIT DE NITRILE, COUPURE F**

Gant anticoupures souple avec résistance maximale à la coupure F, adapté au travail de précision. Ultra-léger grâce à la jauge 18, tricoté avec la technologie CRF® Omni résistante à la coupure. Paume enduite de mousse nitrile super douce offrant une excellente préhension sur les surfaces sèches. Base du pouce renforcée, longévité accrue. Matériaux respirants pour un confort tout au long de la journée. Large choix de tailles : un gant parfaitement ajusté pour chaque utilisateur. Sans danger pour la peau avec Derma-test et certificat Oeko-Tex.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Niveau de protection le plus élevé
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Bonne préhension
- Extra flexible
- Résistant
- Très confortable

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES**

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Renfort entre l'index et le pouce
- Extrêmement fin
- Ultra douce



**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Coupures, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Environnements à risques de coupures, espaces secs, espaces humides, environnements sales

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Travail d'ingénierie, travail du métal, travail dans l'industrie papetière, travail de réparation, travail sur feuilles de métal

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

Pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, retail

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention moyenne

**SPÉCIFICATIONS**

**TYPE** Protection contre les coupures, Protection chaleur et feu

**CATÉGORIE** Cat. II

**COLLECTION** Infinity

**MATÉRIAU DE DOUBLURE** Jauge 18, CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex

**LONGUEUR** 220-270 mm

**DEXTÉRITÉ** 5

**DESIGN ADHÉRENCE** Motif d'adhérence en mousse

**COLORIS** Noir

**PAIRES PAR : LOT/CARTON** 6/120

**CONDITIONNEMENT** Conditionnement en vrac

**ENDUCTION** Paume enduite

**MATÉRIAU D'ENDUCTION** Mousse nitrile, Aqua PU

**TYPE DE POIGNET** Manchette tricotée

**MATÉRIAU DU POIGNET** Textile

**RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997)** Résistance à la coupure de niveau F

**RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM:** 31.2N

**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE** HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Fil de fibre de tungstène, Elasthanne

**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR** Nitrile

**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011



EN 407:2004  
X1XXXX



EN 388:2016  
4X43F

EN 420:2003  
+A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

**CARACTÉRISTIQUES**



Protection contre les  
coupures

| POINTURE | RÉF.    | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 6        | 8815-6  | 7340118370965 |
| 7        | 8815-7  | 7340118371054 |
| 8        | 8815-8  | 7340118371146 |
| 9        | 8815-9  | 7340118371238 |
| 10       | 8815-10 | 7340118371320 |
| 11       | 8815-11 | 7340118371412 |
| 12       | 8815-12 | 7333506023871 |

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)