



- Type :** Casque de chantier ultra léger en polyéthylène. Calotte déformable en cas de choc. Calotte avec gouttière et encoches 30mm pour accessoires. Coiffe **DEFORMATEC** pour absorber les chocs. **INTEGRASPEC** : Lunette intégrée se rétractant dans la calotte du casque.
- Matériaux :** Calottes : Standard : Polyéthylène Variante : ABS  
Coiffes : 4 = Textile 4 pts. 6 = Textile 6 pts. D = Textile avec crémaillère  
Lunette en polycarbonate incolore ou teinté. Pont nasal souple en élastomère.
- Homologation :** **EN 397 + EN166**  
\* Essai à basse température – 30°C
- Poids :**  
ROCKMAN **C4- LPC** : Coiffe textile 4 points + Lunette : 330 g  
ROCKMAN **C6- LPC** : Coiffe textile 6 points + Lunette : 340 g  
ROCKMAN **C4D – LPC** : Coiffe textile 4 points avec crémaillère + Lunette : 400 g  
ROCKMAN **C6D - LPC** : Coiffe textile 6 points avec crémaillère + Lunette : 410 g
- Couleurs :** Blanc, jaune, orange, rouge, bleu, vert.
- Variante lunette :** Suffixe : à rajouter à la référence du casque  
- **LPC** : Lunette intégrée en polycarbonate incolore 1,5mm. Courbure 3D.  
- **LPCT** : Lunette intégrée en polycarbonate teinté 1,5mm. Courbure 3D.
- Accessoires :** Les accessoires se montent par des encoches latérales de 30 mm  
3015—3016—3017 anti-bruits. 4300B—Attache-casque porte-écran.
- Pièce détachées :** Coiffe de rechange; lunettes ; bandeaux frontaux; jugulaires

#### INFIELD SAFETY

1 avenue Valparc • 68440 HABSHEIM • FRANCE

Tél : 03 89 61 82 27 • Fax : 03 89 31 42 25

E-mail : infield2@hrnet.fr • Website : [www.infield-safety.fr](http://www.infield-safety.fr)