

SÖLL VR650

SYSTÈME GLIDELOC

Les dispositifs antichutes Söll GlideLoc VR600, utilisés en combinaison avec des systèmes de rail vertical Söll GlideLoc, sont conçus pour faciliter les ascensions pour tous les utilisateurs, quels que soient leur niveau d'expérience ou leur style d'ascension.

RÉFÉRENCE:

FPH_VR650

MATÉRIAU:

Construction aluminium, inox et polymère, offrant une exceptionnelle résistance à la corrosion.

Absorbeur d'énergie inox pour accroître la longévité du produit et réduire le coût de possession par rapport aux éléments absorbeurs textiles.

FONCTIONS PRINCIPALES:

- Ascension et descente sans effort
- Construction en alliage d'aluminium léger
- Mousqueton à fermeture automatique triple action
- Indicateur de chute visuel pour révéler si l'absorbeur d'énergie a été déployé
- Compatible avec toutes les échelles et systèmes de rail vertical Söll GlideLoc installés après 1982
- Fonction anti-panique : mécanisme de détection indépendant et automatique avec blocage du chariot.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Résistance à la rupture	>15 kN	Poids	1,14 kg
Températures de fonctionnement	-40 °C à +70 °C	Longueur	118 mm
Poids min. de l'utilisateur	50 kg	Largeur	64 mm
Poids max. de l'utilisateur	140 kg	Hauteur	116 mm (225 mm avec mousqueton)
Pays d'origine	Slovaquie		

NORMES ET MARQUAGES
EN 353-1:2014+A1:2017
ANSI Z359.16-2016
CSA Z259.2.4-15

CONTRÔLE QUALITÉ
Certifié EN ISO 9001

Contrôle qualité pour chaque pièce

Pour en savoir plus

automation.honeywell.com

Europe du nord et centrale :

Honeywell Fall Protection Deutschland

Seligenweg 10, D-95028 Hof/Allemagne

Tél. : +49 (0) 928 183 020

E-mail : scs-hof@honeywell.com

France, Espagne, Portugal et Afrique du Nord :

Honeywell Fall Protection France

35-37 rue de la Bidauderie,

18100 Vierzon/France

Tél. : +33 (0) 248 530 897

E-mail : lignedevie.hsp@honeywell.com