



### Séparation indispensable et réglementaire

La solidité et la résistance pour vos vestiaires professionnels industrie salissante. Ce vestiaire métallique vous permet un usage intensif en respectant la séparation indispensable et réglementaire entre vêtements de travail et civils.

### À retenir :

- Système antidégondable exclusif et breveté EVP.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- Porte à débattement 180°, fermée ou ouverte. Corps métallique avec structure renforcée.
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.

#### Démontable

Temps de montage\*



Réf.	Désignation	Kg	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD114	Case départ	27,7	1800	400	500	346
WD115	Case suivante	23,8	1800	400	500	346

\* Notions informatives

#### Monobloc

Réf.	Désignation	Kg	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMIS1C	Monobloc 1 col.	31,6	1800	400	500	346
WMIS2C	Monobloc 2 col.	58,2	1800	800	500	346
WMIS3C	Monobloc 3 col.	85,0	1800	1200	500	346

**Coloris standards** : CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035.



**Autres coloris** : BEIGE 1013 / 1015 / 1019, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 8019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018, ORANGE 2011.

**Accessoires** : (Voir page 38 à 41) : Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres





### Descriptif :

- ❶ Porte-étiquette plastique adhésif.
- ❷ 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- ❸ Corps métallique avec renfort de structure.
- ❹ Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation. Ouïes d'aération en parties haute et basse.
- ❺ Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
- ❻ Porte avec omégas de renfort vertical et horizontal avec crochet supplémentaire.
- ❼ Système de fermeture par morailon porte-cadenas ou serrure, autres sur demande.
- ❽ Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- ❾ Cloison de séparation intérieure linge propre / linge sale, 1/3 - 2/3.
- En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
- Epaisseur 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande. Conformés à la norme AFNOR D 65-760.

