

HyFlex® 11-518



Protection mécanique



Protection contre les coupures



Léger



Gant ultraléger résistant à la coupure

DESCRIPTION

- Il s'agit du premier gant de jauge 18 présentant à la fois un niveau 3 de protection contre les coupures et un niveau 3 de protection contre l'abrasion (EN388), pour une durée de vie prolongée.
- La fibre Dyneema® Diamond Technology et une fine enduction de PU offrent un nouveau degré de dextérité et de sensibilité tactile pour les applications associées à des risques de coupure.
- Un matériau ultraléger et un ajustement sur mesure, grâce notamment au procédé de tricotage D3 au niveau de l'auriculaire, donne la sensation de travailler à mains nues.
- Par sa respirabilité, le support sans coutures, ultraléger et doux maintient les mains au frais et au sec. Il offre une grande souplesse, une excellente sensibilité tactile au niveau de l'extrémité des doigts et un confort élevé.
- Le large choix de tailles, du 6 au 11, assure un ajustement et un confort optimal à tous les porteurs.
- Lors des essais sur le terrain, environ 70% des utilisateurs ont indiqué trouver le gant HyFlex® 11-518 plus confortable que des gants plus épais, sans avoir l'impression d'être moins bien protégés.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction	Tricoté
Matériau du support	Dyneema® Diamond Technology Nylon Spandex
Jauge	18
Matériau de l'enduction	Polyuréthane
Finition	Paume enduite
Modèle de manchette	Poignet tricot
Couleur	Bleu
Tailles EN	6,7,8,9,10,11
Longueur (mm)	210-265
Conditionnement	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage final
- Manipulation et assemblage de petites pièces ultra-fines et tranchantes
- Assemblage de pièces moulées par injection
- Usinage de mélanges de métaux spéciaux
- Zone de conditionnement avec risques de coupure
- Emboutissage de pièces légères en milieu sec
- Assemblage et fixation de câbles

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

EN388:2003 EN388:2016



3331



3X31B

CATÉGORIE II

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



Vending

Print date 22-11-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu