


Fiche de données du produit

MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®] 42-847

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Gris
Conception	Incluant le poignet - manchette
Enduit	NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Coating texture	Micro-Foam with Dots
Support	Nylon, élasthanne
Épaisseur de la paume	1.10 mm



Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Oui
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4131A

Si un gant, compte tenu de sa conception et de sa fabrication, sort du champ d'application de la norme EN 420 en ce qui concerne la taille de la main, il est alors classé comme « adapté à un usage spécifique ».

Valeurs types de performance

EN 388:2016 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 B. Résistance aux coupures	Indice > 1,2
EN 388:2016 C. Résistance aux déchirures	> 50 Newtons
EN 388:2016 D. Résistance à la perforation	> 20 Newtons
EN 388:2016 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 2 Newtons



Fiche de données du produit

MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®] 42-847

HandCare[®]

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
OekoTex[®] 100	Certifiés
Sanitized[®]	Oui



Caractéristiques particulières

AD-APT[®]	Yes
Sans silicone	Non



Date d'émission: 09.04.2018



Le présent document est la propriété d'ATG[®] et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG[®] Lanka (Pvt) Ltd.

Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com