

ANTNDI/15

SOUDURE



EPI de catégorie 2

	EN388:2016+ A1:2018
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997:	Niveaux : ●●●●● ●○○○○ ●●●●● ●●●●● X
	EN407:2020
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux : ●●●●● ●○○○○ ●●●●○ ●○○○○ ●●●●● X
Tailles	Conditionnements
7 – 8 – 9 – 10 – 11	Sachet de 10 - Carton de 60

Gant en croûte de bovin traitée anti-chaueur. Manchette en croûte naturelle de bovin de 15cm. Coutures au fil 100% para-aramide.

LES + PRODUITS

-  **SOUPLESSE**
-  **CONFORT**
-  **RESISTANCE**

SECTEURS CONCERNES

-  Industrie de production et de sous-traitance automobile
-  Industrie mécanique et de maintenance industrielle
-  Industrie métallurgique et de transformation des métaux
-  Travaux de montage et d'assemblage
-  Métiers du bâtiment et des travaux publics
-  Travaux de soudure