



Câble HDMI High Speed, Black Line, 1m

No.: 36471

HDMI® mâle/mâle

Description

Câble HDMI® High Speed d'entrée de gamme pour les applications privées ou de petites entreprises
Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Boîtier en PVC robotisé, connecteurs en nickel, contacts plaqués or 24 carats
Câble avec triple blindage, conducteurs 30AWG fer plaqué cuivre
Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Black Line HDMI® High Speed sont une solution d'entrée de gamme fiable et de qualité, parfait pour les usages à domicile ou dans les petites entreprises.

Les câbles Black Line HDMI® High Speed disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 30AWG en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs en nickel et les contacts plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit sont prises en charge. Les câbles Black Line HDMI® ont également la capacité de transmettre les signaux audio 32 canaux et Dolby True HD.

Disponible dans les longueurs de 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Détails techniques

Connectiques

Connecteur A: HDMI® Type A mâle
Connecteur B: HDMI® Type A mâle
Matériau du boîtier: PVC
Revêtement du connecteur : Nickel
Matériau des broches: bronze phosphoreux
Revêtement des broches: plaqué or
Dimensions (approx.) LxIxH: 19.2x34.1x10.6mm [0.76x1.34x0.42in]

Détails du câble

Longueur: 1m [3.28ft]
Norme: High Speed HDMI® avec Ethernet
Couleur: noir
Type: Rond
Diamètre de la gaine: 5.5mm [0.22in]

Matériau de la gaine: PVC

Matériau des conducteurs: acier plaqué cuivre

Section des conducteurs: 30AWG

Blindage: feuille d'aluminium

Spécifications

Bande passante prise en charge: 18 Gbit/s

Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit

Atténuation nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB

Rayon de courbure minimal: 22mm [0.87in]

Température de fonctionnement: -30°C - 80°C [-22°F - 176°F]

Température de stockage: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]

Testé par ATC : Non

Divers

Type d'emballage: sachet individuel

Garantie (années): 10

Conformité produit: RoHS, REACH, UL

Informations Commerciales

No. 36471

EAN: 4002888364713

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

36470 - 0.5m [1.64ft]

36471 - 1m [3.28ft]

36472 - 2m [6.56ft]

36473 - 3m [9.84ft]

36474 - 5m [16.44ft]