

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

## MASQUE ANTI-POUSSIÈRES My-T-Gear 713



### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Le demi-masque filtrant contre les particules My-T-Gear 713 est léger et confortable. Il combine les avantages d'un masque préformé et d'un masque pliable. Sa chambre respiratoire plus spacieuse améliore l'ajustement et sa conception facilite le transport et le rangement. La technologie avancée du média filtrant améliore la résistance au colmatage et permet de réussir l'essai à la dolomie. Elle réduit davantage la résistance respiratoire et prolonge la durée de vie du produit par rapport aux masques FFP classiques de même classe.

- Chaque masque est emballé individuellement pour un transport propre jusqu'au lieu de travail
- Média filtrant intérieur haute performance pour une faible résistance respiratoire
- Couches extérieure et intérieure plus douces pour un port confortable
- Pince-nez en plastique dissimulée, réglable individuellement, pour un ajustement optimal
- Mousse nasale en uréthane haute densité pour un excellent ajustement et un meilleur confort
- Brides élastiques en boucle pour un maintien optimal
- Une valve unidirectionnelle réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité à l'intérieur du masque pour un meilleur confort
- Compatible avec des lunettes-masques de sécurité, un casque, des lunettes, des coquilles antibruit et d'autres protections oculaires
- Conditionné en boîte de 15 pièces, 12 boîtes par carton

Code article 20641498

EAN : 8713082035106

Scannez le code pour consulter le manuel et la déclaration de conformité :



#### Certifications :

EN 149:2001 + A1:2009, FFP3 NR

FPN : 50



EPI de catégorie 3 conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

## MASQUE ANTI-POUSSIÈRES My-T-Gear 713



### Stockage et transport

Les demi-masques filtrants contre les particules de la série My-T-Gear 700 ont une durée de conservation de cinq (5) ans. La date de fin de conservation est indiquée sur l'emballage. Avant la première utilisation, vérifiez toujours que le produit se trouve dans sa durée de conservation (date limite d'utilisation). Conserver le produit dans un endroit propre et sec, à une température comprise entre -5 °C et +50 °C et à une humidité relative maximale inférieure à 75 %. Pour le stockage ou le transport, utiliser l'emballage d'origine fourni.



Consulter la notice  
avant utilisation



Date d'expiration  
AAAA/MM/JJ  
AAAA : année - JJ : jour  
MM : mois



Température  
de stockage



< 75%RH

Humidité relative  
de stockage

### Avertissements

1. Le choix d'un demi-masque filtrant contre les particules adapté est essentiel pour protéger votre santé. Avant d'utiliser ce produit, consultez un professionnel de la sécurité afin de vérifier qu'il convient à l'usage prévu.
2. Comme pour tout demi-masque filtrant contre les particules, le porteur DOIT avoir reçu une formation adéquate avant utilisation. Avant chaque utilisation, vérifiez que le masque est en bon état : absence de salissures, de dommages au niveau des fixations des brides, etc.
3. Ce produit ne protège pas contre les gaz, les vapeurs ni les brouillards dont les liquides génèrent des vapeurs ou des gaz nocifs.
4. Ne pas utiliser pour les opérations de sablage.
5. Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Utiliser ce masque uniquement dans des zones bien ventilées contenant suffisamment d'oxygène (au moins 19,5 %) pour permettre la vie.
6. Ne pas utiliser lorsque le contaminant ou sa concentration sont inconnus ou présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé.
7. Quitter immédiatement la zone de travail si : a) la respiration devient difficile ; b) des vertiges ou tout autre malaise surviennent ; c) le masque est endommagé ; ou d) une urgence se produit.
8. En cas de maladie ou d'inconfort, consulter un médecin habilité afin de déterminer si l'utilisation est appropriée.
9. La pilosité faciale et certaines caractéristiques du visage peuvent empêcher l'utilisation efficace de ce produit.
10. Remplacer le masque lorsque la résistance respiratoire devient excessive en raison de l'accumulation de poussières ou après un maximum de 8 heures d'utilisation (« usage limité à un seul poste »).
11. Le non-respect de l'ensemble des avertissements et instructions d'utilisation de ce masque peut entraîner une maladie grave ou des lésions permanentes.
12. L'équipement ne doit pas constituer une source d'inflammation. Il ne doit toutefois pas être utilisé en atmosphère explosive, car une concentration de contaminants comprise dans la plage normale d'inflammabilité dépasserait les limites du guide de sélection.
13. Lorsque le masque n'est pas utilisé, le conserver dans un récipient fermé, à l'écart des zones contaminées.
14. Pendant le transport, conserver le masque dans son emballage d'origine.
15. S'assurer que le masque est correctement ajusté avant d'entrer dans l'environnement de travail.

### Service client France

Lyreco France  
Rue Alphonse Terroir  
59770 Marly, France

T : 0825 09 08 07  
(service 0,15 €/min + prix appel)  
E : [votre.service.clients.lyreco@lyreco.com](mailto:votre.service.clients.lyreco@lyreco.com)