

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

GANTS MZ-1305-NSF



SPÉCIFICATION PRODUIT

Conçu pour offrir une protection maximale, ce gant est doté d'un support robuste 13 jauges en fibres métalliques garantissant une résistance à la coupure de niveau F. Son enduction en mousse nitrile assure une excellente adhérence en conditions sèches comme humides.

- Support 13 jauges en acier et HPPE
- Enduction souple en mousse nitrile pour une bonne adhérence en milieu sec, humide et gras
- Compatible écran tactile pour favoriser le port sur site
- Idéal pour l'automobile, le BTP et la manutention lourde
- Tailles 6 à 12, 12 paires par paquet

Certifications :

EN 388 :2016 +A1 2018
EN ISO 21420 :2020

EN388



4X43F



EPI de catégorie 2, conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.



Scannez le QR code pour accéder à la déclaration de conformité

Coloris disponibles



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

GANTS MZ-1305-NSF



SPÉCIFICATION PRODUIT

DÉTAILS PRODUIT	
Type de protection	Mécanique
Classification	Catégorie II
Risques mécaniques (EN 388:2016)	4-X-4-3-F
Matière	HPPE et acier
Matière de l'enduction	Nitrile
Type d'enduction	Paume et doigts
Jauge	13 g
Type de poignet	Tricoté
Finition	Rugueuse (mousse)
Couleur	Gris chiné
Compatible écran tactile	Oui
Gants de protection pour soudeurs (EN 12477)	Non applicable
Risques liés au froid (EN 511)	Non applicable
Contact alimentaire	Non applicable
Risques thermiques et au feu (EN 407)	Non applicable
Antistatique	Non applicable

TAILLE	NOM DE L'ARTICLE	CODE ARTICLE	GTIN (PAQUET DE 12)
06	MZ-1305-NSF 06	19826637	8713082027170
07	MZ-1305-NSF 07	19826626	8713082027187
08	MZ-1305-NSF 08	19826615	8713082027194
09	MZ-1305-NSF 09	19826604	8713082027200
10	MZ-1305-NSF 10	19827037	8713082027217
11	MZ-1305-NSF 11	19826273	8713082027224
12	MZ-1305-NSF 12	19826262	8713082027231

INFORMATIONS LOGISTIQUES			
PAIRES / CARTON	PAQUETS / CARTON	DIM. CARTON (cm)	POIDS CARTON (kg)
144	12	76x30x27	8.9

www.lyreco.com

