CODE ARTICLE: 1032864

Harnais 2 points Miller H-Design® Duraflex™ avec 2 boucles manuelles - Taille 2

Harnais 2 points Miller H-Design® Duraflex™ avec 2 boucles sangle et boucles manuelles sur la bavaroise et les cuissardes. Taille 2.

Présentation générale

Numéro de référence
1032864

Type de produit
Antichute

Gamme
Harnais

Marque
Miller by Honeywell

Industrie

- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Télécommunications
- Services collectifs

Utilisation du produit
Les harnais Miller H-Design® représentent la nouvelle génération de harnais spécialement conçus pour la construction et l'industrie, offrant plus de confort, de liberté de mouvement et de sécurité aux travailleurs.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Sangles d'épaule : Sangle Duraflex Stretch de 44,5 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches) Couleur : vert avec un motif noir Résistance à la rupture : >22 kN

Caractéristique
Autres sangles : Sangle noire standard de 44 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches) Résistance à la rupture : >27 kN

Caractéristique
Anneau d'attache dorsale : Matériau : acier Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : >23 kN

Caractéristique
Point d'attache sternal : longues boucles sangle.

Caractéristique
Boucles manuelles en acier : Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : >9 kN

© Honeywell International Inc.

Caractéristique
Poids : 1,06 kg Résistance à la rupture : > 15 KN Température : -30 °C à +50 °C Harnais EN 361

Caractéristique
Certifié pour une charge de 140 kg maximum.

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Attestation CE
Certificat d'examen de type CE 1032862- 1032863 - 1032864 - 1032865

Numéro d'attestation
0082/490/160/05/14/0149

Certifications

- EN 361

Documentation

1032862-1032863-1032864-1032865 FICHE TECHNIQUE FR
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/fall_protection/full_body_harness/4294983956/1033.aspx

Maintenance

Cycle de vie
La durée de vie de nos harnais est de 10 ans après la date de fabrication.

Information de stockage

Certains facteurs peuvent réduire les performances ou la durée de vie du produit:

• Stockage dans de mauvaises conditions
• Mauvaise utilisation
• Arrêt de chute
• Déformation mécanique ou coupure
• Contact avec des produits chimiques (un acide ou une base)
• Exposition à des sources de température extrême > 60°C
• Exposition aux rayons UV

Instructions d'entretien

Rappelez-vous que:

• le produit doit être inspecté au moins une fois par an par une personne qualifiée. Ce contrôle doit être enregistré.
• avant chaque utilisation, il convient d'inspecter visuellement le produit.

Le contrôle annuel obligatoire permet de déterminer si votre EPI peut être remis en service ou non.

© Honeywell International Inc.

Conditionnement

Code EAN
63079098

Pays d'origine
France

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.