

# Meeting tables



## MFC TOPS / PLATEAUX EN MÉLAMINE / MELAMINPLATTEN

30mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) top finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges.  
Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.


Plateaux en aggloméré ép. 30 mm, revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m<sup>3</sup>

Platten aus 30 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier überzogen. 2 mm starke, stoßfeste ABS-Kante in gleicher Farbe. Dichte der Platte: 670/730 kg/m<sup>3</sup>

### Finishes

Finitions


Ausführungen




**White**  
Blanc  
Weiss



**Grey**  
Gris  
Grau




**Beech**  
Hêtre  
Buche




**Oak**  
Chêne  
Eiche hell



**Concrete**  
Béton  
Beton



**Elm**  
Orme  
Ulme



**Wenge**  
Wengué  
Wengé



**Canaletto Walnut**  
Noyer Canaletto  
Nuss Canaletto

## GLASS TOPS/ PLATEAUX EN VERRE / GLASPLATTEN

12mm tempered back painted safety glass top finished with 1.5mm 45° polished edges.

Plateaux en verre ép. 12 mm, trempé et verni effet acidifié. Chants à fil lucide plat avec arrondi 1,5 mm x 45°.

Glasplatten 12 mm stark, gehärtet und lackiert mit satiniertem Effekt. Flach polierte Kanten mit 1,5 mm x 45° Anfasung.

### Finishes

Finitions

Ausführungen



**Light green**  
Acidifié  
Hellblau

## METAL STRUCTURE / STRUCTURE EN MÉTAL / METALGESTELLE

### COLUMN BASE / STRUCTURE COLONNE / SÄULENGESTELL

Steel trumpet base leg made of a cone-shaped column (140mm max dia, 100mm min dia) and a Ø590mm 6mm steel molded base complete with seal to prevent marking. Metal plate linking top to the base. All parts supplied epoxy powder coated.

Tige en tube d'acier Ø 100 mm conique dans la partie inférieure et supérieure Ø 140 mm; plaque supérieure en acier pour fixation au plateau; base inférieure en tôle d'acier imprimée ép. 6 mm Ø 590 mm. Tout est verni à poudre époxy. Base inférieure avec joint transparent.


Gestell aus Stahlrohr Ø 100 mm, unten und oben konisch Ø 140 mm; obere Platte aus Stahl zur Befestigung an der Oberseite; untere Bodenplatte aus gepresstem Stahlblech Ø 6 mm, 590 mm stark. Alle Epoxy-Pulverbeschichtungen. Bodenplatte mit transparenter Dichtung.



### Finishes

Finitions

Ausführungen




**White**  
Blanc  
Weiss



**Silver**  
Aluminium  
Silber



**Shadow grey**  
Gris ombre  
Dunkelgrau



**Chrome**  
Chromé  
Verchromt

# Specification sheet

## Caractéristiques techniques

### Technische Beschreibungen

#### X2 FRAME / STRUCTURE X2 / GESTELL X2

40x40mm legs and crossbar made from trapezoidal 1.5mm steel tube, zamak feet. Metal plates screw to the top. All metal parts supplied epoxy powder coated.

Montants verticaux en profil d'acier ép. 1,5 mm, section 40x40, greffés sur pieds en fusion de ZaMa. Plaque d'acier pour la fixation au plateau dans la partie supérieure. Les pieds sont liés entre eux par un longeron en profil d'acier ép. 1,5 mm section 40 x 40. Tout est verni à poudre époxy.

Vertikale Standrohre aus 1,5 mm starkem Stahlprofil 40x40, montiert an den Füßen aus Zynklegierungsguss. Stahlplatten zur Befestigung an dem im oberen Teil befestigten Tisch. Die Füße sind durch eine 1,5 mm starke Stahlprofilstange 40x40 miteinander verbunden. Alle Epoxy-Pulverbeschichtungen.




**Finishes**  
Finitions  
Ausführungen



**White**  
Blanc  
Weiss



**Silver**  
Aluminium  
Silber



**ø60mm chrome Abs 0-8mm adjustable levelling feet.**

Vérins de réglage en ABS effet chromé, diam. 60 mm, réglage de 0 à 8 mm.

Nivellierfüße aus verchromtem metallischem ABS, Durchmesser 60mm, verstellbar von 0 bis 8mm

#### FOUR LEGGED FRAME / STRUCTURE 4 PIEDS ROUNDS / GESTELL 4 RUNDEN FÜSSEN


ø80mm 1.2mm epoxy powder coated steel round tubular legs, 3mm upper plate screws to the top.

Pieds ronds en acier diamètre 80 mm, ép. 1,2 mm, avec plaque de fixation au plateau en acier ép. 3 mm, vernis à poudre époxy.

Stahlrohrbeine Durchmesser 80 mm, Stärke 1,2 mm, mit Stahloberplatte Stärke 3 mm zur Befestigung an der Platte, epoxidpulverbeschichtet.



**Finishes**  
Finitions  
Ausführungen




**White**  
Blanc  
Weiss



**Silver**  
Aluminium  
Silber



**Shadow grey**  
Gris ombre  
Dunkelgrau



**Ø80mm polyethylene 0-15mm adjustable levelling feet.**

Vérins de réglage en PE, diam.80 mm, réglage de 0 à 15 mm.

Spitzen mit Nivellierfüßen aus Polyethylen, Durchmesser 80 mm, Auslenkung 0-15 mm.


#### 01 FRAME / STRUCTURE 01 / GESTELL 01

Legs made from 1.5mm steel tube, linking beams from 1mm 60x30mm steel tube, all parts supplied with epoxy powder coating. Legs come with levelling feet, 12mm chrome ABS spacers between crossbeam and top.

Pieds en tube d'acier ép. 1,5 mm, liés entre eux par des poutres en acier 60x30 ép. 1 mm, tout verni à poudre époxy. Les pieds dans la partie inférieure ont des bouchons avec vérins et dans la partie supérieure ils ont des entretoises h. 12 mm en ABS.

Füße aus 1,5 mm Stärkem Stahlrohr, verbunden durch Traversen aus 1 mm Stärkem 60x30 mm Stahlrohr, alle mit Epoxidpulver lackiert. Die Beine im unteren Teil sind mit Kappen mit Nivellierfüßen ausgestattet und im oberen Teil mit Distanzstücken h. 12 mm aus ABS.

**Finishes**  
Finitions  
Ausführungen



**White**  
Blanc  
Weiss



**Silver**  
Aluminium  
Silber




**Shadow grey**  
Gris ombre  
Dunkelgrau

**Beams are supplied in an aluminium finish only**

Poutres toujours en finition alu


Traverse in silberfarbener Ausführung



**1.5mm 40x40mm steel tube complete with welded 3mm steel brackets to increase stability.**

Pied 01 en tube d'acier section 40 x 40 ép. 1,5 mm avec supports latérales en tôle d'acier plié en ép. 3 mm.

Fuß 01 aus Stahlrohrprofil 40x40 Stärke 1,5 mm mit Seitenwinkeln aus 3 mm starkem, gebogenem Stahlblech.



**Polyethylene 0-12mm levelling feet, 40mm diameter.**

Vérins de réglage en polyuréthane, diam. 40 mm, réglage de 0 à 12 mm.

Spitzen mit Nivellierfüßen aus Polyethylen, Durchmesser 40 mm, Auslenkung 0-15 mm.

## POP-UP FRAME / STRUCTURE POP-UP / GESTELL POP-UP

Epoxy powder coated metal frame on ø60mm twin wheel lockable castors. Metal foot made from 8mm steel welded to a 1.5mm ø50mm steel tube leg. Legs are linked together by a 1.5mm ø50mm steel beam. Frame linked to the top using molded nylon plates, metal-to-metal fixings. Heavy duty release & flip mechanism.

Structure en métal verni à poudre époxy, avec roulettes diam. 60 mm avec frein. Pied en tôle plié d'acier ép. 8 mm soudé au montant en tube d'acier diam. 50 mm ép. 1,5 mm. Traverse de liaison en tube d'acier 50 mm, ép. 1,5 mm. Plaque en nylon imprimé pour fixation pieds au plateau, avec système anti-basculemet du plateau.

Metallgestell lackiert mit Epoxidpulvern, mit Rädern Ø 60 mm mit Bremse. Fuß aus 8 mm starkem, gefaltetem Stahlblech, mit dem Pfosten verschweißt, aus 50 mm starkem Stahlrohr, 1,5 mm dick. Beinverbindungssteg aus Stahlrohr Ø 50 mm, Stärke 1,5 mm. Bedruckte Nylonplatte zur Befestigung der Beine an der Oberseite, mit System zum Kippen der Oberseite



Linking plates for back-to-back and end-to-end, we recommend to order linking plates when levelling of tables is required.

Kit d'accrochage et liaison pour fixation frontale et latéral des plateaux.

Haken- und Verriegelungssystem zur frontalen und seitlichen Verbindung der Platten.

### Finishes

Finitions

Ausführungen



**White**  
Blanc  
Weiss



**Silver**  
Aluminium  
Silber



**Shadow grey**  
Gris ombre  
Dunkelgrau

## FLIP-UP FRAME / STRUCTURE FLIP-UP / GESTELL FLIP-UP

Frame made from epoxy powder coated steel tube complete with ø60mm twin wheel lockable castors. Frame linked to the top using 2.5mm steel plates, metal-to-metal fixings. Heavy duty release & flip mechanism.

Structure en métal verni à poudre époxy, avec roulettes diam. 60 mm avec frein. Supports fixation de la structure au plateau en tôle d'acier plié ép. 2,5 mm verni à poudre époxy avec système anti-basculement.


Epoxidpulverbeschichtetes Stahlrohrgestell, mit Rädern mit 60 mm Durchmesser und Bremse. Strukturbefestigungswinkel an der Oberseite aus 2,5 mm starkem, gefaltetem Stahlblech, lackiert mit Epoxidpulvern, mit einem System zum Kippen der Oberseite.



### Finishes

Finitions

Ausführungen




**White**  
Blanc  
Weiss




**Silver**  
Aluminium  
Silber

**Shapes and sizes**  
**Layout**  
**Technik**


**COLUMN BASE**  
 STRUCTURE COLONNE  
 SÄULENGESTELL




**X2 FRAME**  
 STRUCTURE X2  
 GESTELL X2



**FOUR LEGGED FRAME**  
 STRUCTURE 4 PIEDS  
 RONDS  
 GESTELL 4 RUNDEN  
 FÜSSEN



**01 FRAME**  
 STRUCTURE 01  
 GESTELL 01



**FLIP TOP TABLES**  
 TABLES RABATTABLES  
 KLAPPABARE TISCHE

