



Le choix de l'excellence.





## Le modèle de choix pour les secteurs de l'éducation et de la santé

D'une hauteur confortable pour les grands et moins grands, le B3 présente un panneau à commandes tactiles ultra-hygiénique, la plus large zone de distribution de la gamme pour recevoir les bouteilles et un panneau arrière à fixation sécurisée.

#### Pourquoi choisir ce produit

- Panneau à commandes tactiles ultra hygiénique
- Zone de distribution à capacité élevée pour bouteilles et carafes
- Distributeur de gobelets intégré
- Système de refroidissement Direct chill hermétique et hygiénique





Le choix de l'excellence.



Système de distribution d'eau Configuration





Direct chill



Options d'eau





À température ambiante



Couleurs disponibles



borgandoverstrom.com



Le choix de l'excellence.



### Borg & Overström Totality®



Motivée par un intarissable désir d'excellence, Borg & Overström Totality® est une méthodologie de recherche et développement pour le progrès en matière d'hygiène, d'innovations et de technologie dans les systèmes d'alimentation en eau.



Exempt de bactéries à 99,999 % - certifié en laboratoire
Chaque appareil Borg &
Overström est soumis à une
procédure de désinfection, antipathogène et antimicrobienne.
L'assurance de produire des
appareils en parfait état
hygiénique est apportée par
Sterizen®, un processus unique
pour l'élimination des bactéries.



Finition en résine époxy pour une protection contre les impacts, les traces de calcaire et la formation de biofilm
Fournissant une protection supérieure en matière d'hygiène et de durabilité, Fynil® est un revêtement de surface à base de résine époxy qui protège contre les égratignures et les impacts, tout en apportant une résistance efficace contre la formation de biofilm et les marques de calcaire.

Le choix de l'excellence.




Consommation Modèles B3 Colonne Système de distribution d'eau électrique Hauteur de Gris L325xP380xH1065mm métallisé distribution maximale Besoins en énergie Hertz 50/Volts 220-240 Eau froide, chaude, à température ambiante Direct Chill 265mm 550W 104031 Le choix de l'excellence.

Débit litres à l'heure Froide 30/ Chaude 6

Températures Eau froide Min 2°C/Max 11°C

Température Eau chaude Max 92°C





Pour d'autres renseignements : +33 (O) 5 59 92 1 7 1 7 fontaines@aquapyrenees.com

aquapyrenees.com

Version: B3.FR.v280120 (FR)