

3M™ Protection de la tête et du visage

Fiche Technique



Serre-tête 3M™ G500

Description du produit

Le serre-tête 3MTM G500 offre une solution polyvalente et confortable aux porteurs ayant besoin à la fois d'une protection faciale et auditive. Sa conception spécifique permet de combiner facilement plusieurs Equipements de Protection Individuelle 3M comme des écrans faciaux, des coquilles passives ou des protections auditives communicantes et des lunettes de sécurité intégrées.

Caractéristiques

- Molette pour le réglage de la taille
- Face avant imprimable pour des solutions personnalisées
- Bandeau en plastique remplaçable
- Compatible avec un large éventail de protections auditives 3M™ Peltor™ passives et communicantes
- Convient pour la fixation des lunettes intégrées V6*

Applications

- Industrie

Utilisation et stockage :

Plage de température pour l'utilisation : -5°C-+55°C

Conditions de stockage recommandées : -20°C-+55°C, humidité <85%

Durée de vie maximale recommandée : 5 ans.

Taille :

Serre-tête réglable entre 54 et 62 cm

Limite d'utilisation

- Ne jamais modifier ce produit
- Ne pas utiliser ce produit contre les risques autres que spécifiés
- Se référer à la notice du produit concerné pour plus d'informations

Réglage du harnais

8 positions pour ajuster à la taille de la tête



Réglage du harnais

Trois positions pour réglage en hauteur

Molette de serrage

Cette solutions avec une conception ergonomique du support du cou, permet d'obtenir un maximum de confort sur de longues périodes. Le harnais réglable est en TPE pour un maximum d'adhérence

Face avant

Ventilation pour un confort accru. La face avant est aussi conçue comme un porte-câble en association avec des produits de communication Peltor.

Bandeau

Design robuste et conçu pour y attacher des coquilles.

Lunettes intégrées

Protection des yeux accrue, le G500 peut accueillir la gamme de protection oculaire (V6*), disponible en incolore, gris et jaune.



V6C Jaune

Ecran facial incolore

5F-1 (Polycarbonate) classe de protection BT/A contre les particules à grande vitesse selon EN166.

Protection auditive

Grâce à une conception robuste du harnais, le G500 peut être utilisé avec ou sans coquilles. La fente est de 30 mm et convient pour la fixation Peltor P3E.



3M™ Protection de la tête et du visage

Fiche Technique

Normes et approbation :

Le G500 répond aux exigences essentielles de sécurité de la Directive Européenne 89/686/EEC et est ainsi marqué CE. Les écrans faciaux incolores ont été testés selon la norme EN 166 :2001.

Le produit a été examiné par FIOH, Finnish Institute of Occupational Health, Topeliuksenkatu 41 a A, FI-00250, Helsinki, Finland (Organisme Notifié #0403)

Modèle	Norme européenne	Echelon	Classe optique	Symbole	Champ d'application	Résistance mécanique
5F-1	EN166:2001	2C-1,2	1	A BT 3 8 9 K N	Particules à grande vitesse Particules à grande vitesse à des températures extrêmes Projection liquide Arc électrique de court circuit Projections de métal fondu Résistance à la détérioration de surface par fines	Impact à forte énergie Impact à énergie moyenne

Si l'écran facial et le harnais ne sont pas marqués avec le même symbole, le niveau le plus bas s'applique à la protection faciale complète.

Spécification technique :

Modèle	Matériau(x)	taille	Poids	Couleur
V5	PA66, Acier inoxydable	-	66g (sans écran facial)	Noir

Le harnais peut accueillir une visière grillagée ou incolore.

Ecran facial en polycarbonate disponible

Modèle	Matériau(x)	Epaisseur minimale	Revêtement	Poids	Couleur
5F-1	Polycarbonate	1,5 mm	Extérieur: Anti buée Intérieur: Anti buée	138 g	Incolore

Pour les visières grillagées voir la fiche technique spécifique

Pièces détachées et accessoires:

Code produit	Description
5F-1	Visière polycarbonate, incolore
V6C	Lunettes de sécurité intégrées, jaune
V6B	Lunettes de sécurité intégrées, gris
V6E	Lunettes de sécurité intégrées, incolore
HYG50	Bandeau plastique

Avis important

3M rejette les responsabilités de tous types, directes ou indirectes (en ce compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits, d'affaires et/ou de clientèle) découlant de la confiance accordée aux informations fournies dans le présent document par 3M. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'adéquation des produits à leur utilisation prévue. Aucun élément de la présente déclaration ne pourra donner lieu à l'exclusion ou à la limitation de la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessure résultant de sa négligence.



Département Solution pour la Protection Individuelle

3M France
Bd de l'Oise
95006 Cergy Pontoise
Cedex
France
Tél: 01 30 31 65 96
Fax: 01 30 31 65 55
Web: www.3m.com/fr/secureite

Veuillez recycler.
© 3M 2012. Tous droits réservés.