



CODE ARTICLE: 1017291  
**Kit Forestier**

HOWARD  
LEIGHT   
by Honeywell

## Présentation générale

**Numéro de référence**

1017291

**Type de produit**

Antibruit

**Gamme**

Casques Antibruit

**Ligne**

Casques Arrêt du Bruit

**Marque**

Howard Leight by Honeywell

**Industrie**

- Bâtiment et Construction
- Energie ou Electricité
- Industries Alimentaires
- Espaces Verts
- Industrie Papetière
- Télécommunications
- Services Publics
- Traitement des Eaux
- Industries du Bois
- Administration
- Agriculture
- Services

**Utilisation du produit**

Idéal pour les activités forestières.

## Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Ce kit forestier est composé de: Coquilles Leightning L1H offrant un confort et une protection excellents contre les bruits nocifs, ainsi que les caractéristiques de la Technologie Air Flow Control™ brevetée pour une atténuation optimale de toutes les fréquences. SNR28. Casque ABS de couleur orange fluorescent, pour augmenter le champ de vision. Léger et aéré sur le sommet, il est idéal pour travailler en milieu chaud. Possédant en outre un rebord pour retenir l'eau de pluie, ce nouveau casque convient pour les activités en extérieur. Visière grillagée robuste, flexible et facile à régler (elle se lève et s'abaisse). Bord détachable / soleil au zénith. Couvre-nuque intégré pour protéger des projections et du soleil/de la pluie.

## Descriptif technique

**SNR (dB)**

28

**H (dB)**

31

**M (dB)**

25

**L (dB)**

19

**Conception des casques antibruit**

Metal

**Diélectrique**

Non

**Piles nécessaires**

None

**Poids(g)**

701

**Amplification sonore**

Non

**Radio AM/FM**

Non

**Fonction d'interruption automatique**

Non

**Prise d'entrée audio**

Non

**Haute visibilité**

Non

## Certifications

 Déclaration de conformité CE

**EPI catégorie CE**

11

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Attestation CE**

 EC Attestation

## Maintenance

**Cycle de vie**

Contrôler le masque avant de l'utiliser. Le casque, les supports ou les masques de protection détériorés présentant des éraflures, des fissures, une grille endommagée ou autres types de défauts doivent être remplacés.

**Information de stockage**

Avant et après son utilisation, ranger le masque à une température comprise entre -30°C et +50°C.

**Instructions d'entretien**

Nettoyer uniquement avec un savon doux, ne pas utiliser de détergents.