

AERAMAX PRO AM II

PARTICULARITÉS

Code produit:	9540401
Dimensions (HxLxP):	566x x 348 x 102mm
Poids (incluant le filtre):	4.8kg
Niveau sonore pour chaque vitesse de fonctionnement (dB):	45, 48, 51, 60, 64 dB
Débit d'air, 5 vitesses (m3/h):	60, 73, 87, 109, 170
Alimentation:	220-240v, 50/60 Hz, 2A
Puissance électrique par vitesse (W):	6.9, 9.53, 14.22, 40.09, 70.36
Certification de sécurité électrique:	UL & Energy Star
Moteur:	Moteur simple: moteur à courant continu sans collecteur, protection thermique et de surintensité, conçu pour être silencieux, utilisation continue à long terme à haute intensité RPM
Entrée/ Sortie d'air:	Côté/dessus de la machine
Panneau de contrôle:	Tactile capacitif
Composition du châssis:	Plastique ABS stabilisé pour les UV
Capteurs sensoriels	EnviroSmartTM - COV, audio et mouvement
Température de fonctionnement/ niveau d'humidité:	10-40°C / Jusqu'à 60%
Zone de couverture:	20-30m ²
Garantie	3 ans

CONFIGURATIONS

Montage mural encastré



Support au sol



OPTIONS DE MONTAGE

	Code produit	Dimensions
Montage mural encastré	9540802	566x x 426 x 76mm
Support au sol	9540901	406 x 386 x 203mm

SOLUTIONS DE FILTRATION



HYBRID 2"
25mm Charbon
25mm Véritable HEPA

100% HEPA
50mm
Véritable HEPA

100% CHARBON
1¾" Charbon Actif

BOOSTERS CHARBON
Peut être ajouté à toute option de filtration afin d'absorber des odeurs/COV supplémentaires

Usage recommandé	Utilisation pour cibler principalement les virus, germes, allergènes et odeurs.	Utilisation pour cibler principalement les virus, germes et allergènes.	Utilisation pour cibler principalement les odeurs fortes ou COV et germes, mais où le traitement des virus et allergènes n'est pas prioritaire.	Utilisation pour cibler principalement les fortes odeurs et COV
Durée de vie estimée des filtres	1 an	2 an	1 an	6 mois
Code produit	9544501	9544301	9544601	9544402