



## CODE ARTICLE: 4503000 SPACEL 3000 RA / EBJ

Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection. Modèle avec poignets et chevilles élastiquées ; double rabat adhésif. Zipper soudé.

# Honeywell

### Présentation générale

**Numéro de référence**

4503000

**Type de produit**

Vêtements de protection

**Gamme**

Vêtements à Usage Unique

**Marque**

Honeywell

**Industrie**

- Industries Chimiques
- Nettoyage industriel
- Industrie générale
- Maintenance
- Offshore
- Pétro-chimie
- Services collectifs

**Utilisation du produit**

Chimie, Pétrochimie, Industrie Pétrolière côtière et marine, Maintenance Industrielle, Industrie Pharmaceutique, Nettoyage des plages polluées, Transport de matière dangereuses, Sous-traitance industrielle, Industrie des Engrais, Nettoyage Industriel, Sanitaires, Traitement des déchets, Services d'urgence

### Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Protection renforcée

**Avantage**

Double rabat adhésif Zipper soudé Excellente résistance à l'abrasion, déchirure et perforation Etanche grâce aux soudures "Spaseal", une technologie exclusive Honeywell Safety Product Jaune pour une meilleure visibilité.

**Caractéristique**

Ergonomie

**Avantage**

Nouveau design pour encore plus de confort et sécurité Une matière première qui offre une élongation jusqu'à 400% Capuche, taille, poignets et chevilles élastiqués.

## Descriptif technique

### Description

Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection. Modèle avec poignets et chevilles élastiquées ; double rabat adhésif. Zipper soudé.

### Sexe

Unisex

### Taille

S à XXXL

### Tableau de correspondance

Table size

### Couleur

Jaune

### Épaisseur

100µ

### Composition

polyéthylène 3 couches

### Type de protection

• 3 • 4 • 5 • 6

### Performances

Type 3; 4; 5&6 ; Biologique Excellente résistance aux liquides Haute résistance chimique Elongation jusqu'à 400% Double rabat adhésif

### Limites d'utilisation

Ne pas utiliser les combinaisons lorsque ces dernières présentent des défauts: système de fermeture défectueux, coutures ouvertes ou tout autre défaut pouvant apparaître.

### Avertissement

Le choix et le port d'un équipement de protection individuelle doivent se conformer à la Directive Européenne 89/656/CEE du 30/11/1989. L'employeur doit au préalable identifier et évaluer les risques liés à l'intervention et vérifier si l'EPI sélectionné répond aux exigences.

## Certifications

### EPI catégorie EU

3

### Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

### Certification EU

EU Attestation

## Informations complémentaires

### Manuel d'utilisation

Spacel 3000 and 4000 User guide - indice f - 15 October 2012

## Maintenance

### Cycle de vie

Article jetable. A éliminer après utilisation. Ne pas réutiliser ce vêtement.

### Information de stockage

- 10° à + 40°C. Conservé dans son emballage d'origine, le produit maintient ses propriétés intactes pendant 3 ans.

### Instructions d'entretien

Ne pas réutiliser ce vêtement.

**Conditionnement**

**Quantité par carton**  
25

© Honeywell International Inc.