CODE ARTICLE: 2232273

POLYTRIL TM AIR COMFORT

Manutentions légères, assemblages en milieux gras. Manipulations en milieux humides et gras. Travail d'assemblage, plomberie, menuiserie, bâtiment, industrie automobile, appareils électroménagers.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2232273

Type de produit
Gants

Gamme
Usage Général

Ligne
Manutention Légère & Moyenne

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Exploitation Pétrolière Offshore
- Transports
- Services Publics
- Industrie
- Maintenance

Utilisation du produit
Manutentions légères, assemblages en milieux gras. Manipulations en milieux humides et gras. Travail d'assemblage, plomberie, menuiserie, bâtiment, industrie automobile, appareils électroménagers.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant tricoté en polyamide/Coton/Lycra® Enduction nitrile microporeux noir sur la paume et le bout des doigts.
Dos aéré
Poignet tricoté et élastiqué

Avantage
DEXTERITE :
La technique du tricotage permet d4obtenir un gant proche de la main et une bonne dextérité.
L'ajout de Lycra® fournit aussi une meilleure tactilité pour les opérations de montage de pièces fines.

© Honeywell International Inc.

CONFORT :
L'ajout de coton augmente l'absorption de la transpiration.
L'enduction nitrile microporeux et le dos aéré permettent de laisser respirer la main.
Le liner combinant polyamide/coton/élasthanne améliore le confort et évite le contact direct avec l'enduction pour garder les mains fraiches et sèches.

RESISTANCE :
L'enduction nitrile sur la paume et les bouts de doigts apporte les qualités de résistance exceptionnelle à l'abrasion une bonne imperméabilité aux huiles.
Elle assure également un meilleur grip en milieu sec ou humide.

HYGIENE :
La couleur noire est adaptée au travail en milieu salissant.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-2003 Exigences générales
EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :
Gant tricoté en polyamide/Coton/Lycra® Enduction nitrile microporeux noir sur la paume et le bout des doigts.
Dos aéré Poignet tricoté et élastiqué

Technologie des produits
Tricoté Enduit

Calibre
13

Couleur de gant/doublure
Noir

Type de revêtement
Polyamide, coton et lycra®

Longueur
24,5 cm

Innocuité
Conforme aux Normes Européennes

Dextérité
Classe 5

Tailles
6 à 11

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l’abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage
CE HONEYWELL
2232273 XX
EN 420
EN 388 : 4121

Certifications

© Honeywell International Inc.

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
2

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
0075/797/162/02/07/0066

Attestation CE
EC Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur
102

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal : 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien
Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.