

DOURO S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



LE PLUS PRODUIT

Modèle 0% métal. Convient aux zones équipées de détecteurs de métaux (entrepôts,...).

Du 35 au 50

Réf. DOURS30BR

Les + produit



- **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur** : protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation.

- **Surbout anti-abrasion**, résistance additionnelle de la tige sur l'avant-pied qui assure une longue vie au produit.



- **Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon** : réduction de l'impact et de la fatigue, prévention des TMS

- **Languette avec soufflet** pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure

- **Couverture des pointures extrêmes** : modèle disponible jusqu'au 50



- **Embout de protection** : polycarbonate.



- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle C07 PU2D antistatique

- **Chaussant large et confortable**
- **Polyvalence** : crampons efficaces sur sols industriels et surfaces extérieures
- **Surface de contact étendue et talon décroché de 10 mm** : semelle auto-nettoyante et multifonctionnelle offrant une excellente stabilité
- **Attaque talonnière arrondie** pour un déroulé naturel du pied

APPLICATION

- Usage Indoor & Outdoor : excellente polyvalence.



lemaître-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



DOURO S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE



Danube S3 SRC
DANUS30BR

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : croûte de cuir huilée hydrofuge avec inserts textile résistants à l'abrasion et surbout renforcé anti-abrasion
- **Langnette avec soufflet** : textile résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 580 g

AET N° LECFI00372565
(Extension of Certificate LEC FI00361097R1)

Colisage

du 35 au 44	du 45 au 50
boîte 315 x 220 x 125 mm	boîte 355 x 220 x 130 mm
carton 635 x 445 x 325 mm	carton 660 x 450 x 360 mm
10 boîtes par carton	10 boîtes par carton

Gencods

35	3237154052358	43	3237154052433
36	3237154052365	44	3237154052440
37	3237154052372	45	3237154052457
38	3237154052389	46	3237154052464
39	3237154052396	47	3237154052471
40	3237154052402	48	3237154052488
41	3237154052419	49	3237154052495
42	3237154052426	50	3237154052501

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : C07
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,40 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,19 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme $\geq 0,13$)

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au talon



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Décharge électrostatique



Isolation du semelage contre le froid



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante à l'eau



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Membre du
SINAMAP



DON_LS 03 FP 0142
mise à jour : 21/02/20