

# DOURO S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



## LE PLUS PRODUIT

Modèle 0% métal. Convient aux zones équipées de détecteurs de métaux (entrepôts,...).

Du 35 au 50

Réf. DOURS30BR

## Les + produit



- **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur** : protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation.

- **Surbout anti-abrasion**, résistance additionnelle de la tige sur l'avant-pied qui assure une longue vie au produit.



- **Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon** : réduction de l'impact et de la fatigue, prévention des TMS

- **Languette avec soufflet** pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure

- **Couverture des pointures extrêmes** : modèle disponible jusqu'au 50



- **Embout de protection** : polycarbonate.



- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



## Semelle C07 PU2D antistatique

- **Chaussant large et confortable**
- **Polyvalence** : crampons efficaces sur sols industriels et surfaces extérieures
- **Surface de contact étendue et talon décroché de 10 mm** : semelle auto-nettoyante et multifonctionnelle offrant une excellente stabilité
- **Attaque talonnière arrondie** pour un déroulé naturel du pied

## APPLICATION

- Usage Indoor & Outdoor : excellente polyvalence.



[lemaître-securite.com](http://lemaître-securite.com)

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



# DOURO S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

## VARIANTE



**Danube S3 SRC**  
DANUS30BR

## Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : croûte de cuir huilée hydrofuge avec inserts textile résistants à l'abrasion et surbout renforcé anti-abrasion
- **Langnette avec soufflet** : textile résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

## Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 580 g

**AET N°** LECFI00372565  
(Extension of Certificate LEC FI00361097R1)

## Colisage

| du 35 au 44                      | du 45 au 50                      |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>boîte</b> 315 x 220 x 125 mm  | <b>boîte</b> 355 x 220 x 130 mm  |
| <b>carton</b> 635 x 445 x 325 mm | <b>carton</b> 660 x 450 x 360 mm |
| 10 boîtes par carton             | 10 boîtes par carton             |

## Gencods

|           |               |           |               |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| <b>35</b> | 3237154052358 | <b>43</b> | 3237154052433 |
| <b>36</b> | 3237154052365 | <b>44</b> | 3237154052440 |
| <b>37</b> | 3237154052372 | <b>45</b> | 3237154052457 |
| <b>38</b> | 3237154052389 | <b>46</b> | 3237154052464 |
| <b>39</b> | 3237154052396 | <b>47</b> | 3237154052471 |
| <b>40</b> | 3237154052402 | <b>48</b> | 3237154052488 |
| <b>41</b> | 3237154052419 | <b>49</b> | 3237154052495 |
| <b>42</b> | 3237154052426 | <b>50</b> | 3237154052501 |

## Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : C07
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme  $\geq 0,32$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,40 (norme  $\geq 0,28$ )
- **Coefficient d'adhérence SRB** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,19 (norme  $\geq 0,18$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme  $\geq 0,13$ )

## Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

### Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au talon



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Décharge électrostatique



Isolation du semelage contre le froid



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante à l'eau



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



**SRC = SRA + SRB**

**Lemaitre Sécurité**

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024  
F - 67350 Val de Moder  
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

**lemaitre-securite.com**



**LEMAITRE**

La Sécurité depuis 1974

Membre du  
**SINAMAP**



**DON\_LS 03 FP 0142**  
mise à jour : 21/02/20