





COURTOISIE

Fiche technique n°015



séparateurs



voile de fond suspendu et séparateurs




VOILE DE FOND STRUCTUREX®

Le voile de fond suspendu est un complément du bureau système poutre.



- Fixation : 2 équerres métal finition époxy, fixé sous le plateau par vis inserts métal sur patte de fixation L 11,5 cm et fixé au panneau par vis traversantes sur patte de fixation L 14 cm.
- Dimensions : H 30 cm seul / H 35 cm posé.
- Matériau : Structurex® - PPSM*, épaisseur 16 mm.
- Chant : ABS anti choc épaisseur 2 mm.
- Hauteur sous voile de fond : ± 33,5 cm.




VOILE DE FOND PLEXI

- Matériau : Plexiglas épaisseur 6 mm.
- Fixation : 2 équerres métal finition époxy, fixé sous le plateau par vis inserts métal sur patte de fixation L 11,5 cm et fixé au panneau par vis traversantes sur patte de fixation L 14 cm.
- Dimensions : H 28 cm seul / H 33 cm posé. Longueur selon plan à partir de L 120 cm.
- Hauteur sous voile de fond : ± 35,5 cm.

En conformité avec NF EN 1023-1/-2/-3.


*Structurex® - PPSM : Panneaux de Particules Surfaccés Méla miné recouverts d'un revêtement imitant une essence de bois, ou uni. Contre-balancés et traités anti-reflets. Densité 680 Kg/m³ (± 5%) en épaisseur 25 mm.

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.




SÉPARATEUR FRONTAL FIXE - POSTE SOLO

- Matériau : Structurex® ou Plexi
- Pour plans : L 120, L 140, L 160 et L 180 cm / H 38 cm posé.
- Fixation : 2 attaches en « S » finition Aluminium rivées sous le plateau par des vis inserts métal sont fixées sur le séparateur par des vis traversantes boulonnées. Ces vis relient l'attache en « S » à une plaque métallique extérieure permettant le maintien vertical de l'écran.




SÉPARATEUR AMOVIBLE FRONTAL ET LATÉRAL - SUR SABOTS

- Matériau : Structurex® ou Plexi
- Pour plans : P 70 et P 80, L 120, L 140, L 160 et L 180 / H 41 cm.
- Fixation : 2 sabots métal finition Aluminium lesté.



SÉPARATEUR FIXE FRONTAL ET LATÉRAL POSTES FACE À FACE

- Matériau : Structurex® ou Plexi
- Pour plans : L 120, L 140, L 160 et L 180 cm / H 38 cm posé.
- Fixation : Le séparateur est glissé entre les plateaux et fixé par 4 équerres métal contenant des encoches. Ces encoches viennent s'emboîter dans 2 attaches métalliques fixées sous les 2 plateaux face à face par des vis inserts métal.



- Pour plans : P 70 et P 80 cm / H 38 posé.
- Fixation : 2 platines métalliques finition Aluminium de 10,5 x 5 cm sur lesquelles sont vissés 2 tubes métalliques de diamètre 10 mm. L'écran vient alors se glisser entre les 2 tubes quand il est en Plexi ou s'encastrent dedans quand il est en Structurex®.



ACCESSOIRES POUR SÉPARATEURS STRUCTUREX®

Les séparateurs Structurex® peuvent recevoir des accessoires complémentaires pour optimiser l'espace de travail.

- Support fil : L 70 cm clipsable sur le séparateur et recevant de chaque côté les accessoires.
- Tablette support A4 : Tablette pour documents.
- Set accessoires : supports crayons, CD et gobelet.
- Bac A4 : pour documents, accrochage direct sur séparateur.

En conformité avec NF EN 1023-1/-2/-3.

*Structurex® - PPSM : Panneaux de Particules Surfacés MélaMiné recouverts d'un revêtement imitant une essence de bois, ou uni. Contre-balancés et traités anti-reflets. Densité 680 Kg/m³ (± 5%) en épaisseur 25 mm.

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.