







LES POINTS FORTS

- **Modèle très enveloppant** : version S plus étroite pour les visages fins
- **Excellent maintien** grâce aux branches flexibles double densité avec zone anti-dérapante
- **Absence de pression** grâce à la souplesse des branches
- **Très bonne ventilation**
- Légère : 28 g
- **Traitement exclusif uvex supravision**

Versions disponibles :

 <p>Version S plus étroite</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9192.785 anthracite / gris PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE</p>
 <p>Version S plus étroite</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9192.710 Noir / lime PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE</p>
 <p>Version S plus étroite</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9192.725 Blanc / vert PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE</p>
 <p>Version S plus étroite</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9192.745 Blanc / orange PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE</p>
 <p>Version S plus étroite</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9192.891 gris clair / gris PC miroité argent / UV 5-1,7 traité anti-buée sur face interne <i>Teinte in/out : idéale dans les cas de variations d'intensité lumineuses</i> EN 166 + EN 172 5-1,7 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE</p>

 <p>Version S plus étroite</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9192.282 noir / gris PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE</p>
 <p>Version S plus étroite</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9192.283 noir / gris PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE</p>
	<p>Référence : Coloris:</p> <p>Type de cordon :</p>	<p>9959.004 Noir</p> <p>Cordon sans métal spécifique pour les modèles pheos / pheos s</p> <p>Ajustement individuel</p>
 <p>Version S plus étroite</p>	<p>Référence : Coloris :</p>	<p>9192.002 Noir</p> <p>Armature pour lunettes uvex pheos s Existe en version standard référence 9192.001</p>

Armature :

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE



ETAPE 1
Insérer les crochets latéraux de l'armature dans les espaces des branches de la lunette



ETAPE 2
Emboîter les crochets sur l'oculaire d'un côté.





ETAPE 3
Répéter l'étape 2 de l'autre côté.



ETAPE 4
Emboîter le dernier crochet sur le haut de l'oculaire.
Votre lunette est alors prête à être utilisée.

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Oculaires enveloppants : <ul style="list-style-type: none"> Protection latérale Axe optique de l'écran duo-sphérique calculé avec précision 	<ul style="list-style-type: none"> protection optimale sécurité accrue vision parfaite dans tous les axes sans fatigue oculaire facilité l'acceptation du port de lunettes de protection
	Version plus étroite : <ul style="list-style-type: none"> Ecran plus étroit de 6% 	<ul style="list-style-type: none"> protection optimale garantie adaptation à toutes les formes de visage
	Protection sus-orbitale : <ul style="list-style-type: none"> Ecran duo-sphérique avec zone biseautée « eye plus-Protection » sur le haut de l'écran 	<ul style="list-style-type: none"> protection optimale sécurité accrue
	Branches flexibles et embouts ultra-souples : <ul style="list-style-type: none"> technologie bi-densité avec zones vertes souples et anti-dérapantes flexibilité des branches 	<ul style="list-style-type: none"> absence de pression maintien sûr absence de gêne même en cas de port prolongé
	Compatibilité avec les autres EPI : <ul style="list-style-type: none"> branches plates proches du visage souplesse des zones en contact direct avec le visage 	<ul style="list-style-type: none"> port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt
	Ventilation exceptionnelle : <ul style="list-style-type: none"> design unique des branches avec zone de ventilation 	<ul style="list-style-type: none"> Meilleur micro-climat oculaire confort supérieur lors de port prolongé

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p>Système de fixation des branches novateur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ absence de vis, de métal ▪ les branches restent bien fixées même en cas de chocs 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ sécurité renforcée ➤ sans métal
	<p>Cordon spécifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se fixe facilement ▪ sans métal ▪ réglage individuel 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maintien renforcé

TRAITEMENTS DISPONIBLES	BENEFICES
<p>Version avec traitement exclusif uvex supravision excellence</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anti-buée sur la face interne supérieur à 16 secondes minimum dans les conditions de la norme N (norme = 8s) et durable ▪ Anti-rayure sur la face externe (marquage K) ▪ Face externe offrant une excellente résistance aux produits chimiques. ▪ Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc... 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée ➤ Nettoyage facilité
<p>Version avec traitement exclusif uvex supravision extreme</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anti-buée permanent à l'intérieur, ne se sature pas ▪ Anti-rayure à l'extérieur ▪ Technologie hydrophobe (pas de risque d'absorption de la poussière) ▪ Idéal dans les environnements avec des variations de températures extrêmes et où le niveau de salissures est élevé 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée



Personnalisation :

Personnalisation possible avec votre logo à partir de 500 paires sur modèles existants et 3000 sur versions spécifiques (teinte écran / coloris branches) :

