



CODE ARTICLE: 1011239
Bouchons d'Oreille Smartfit®
(Avec Cordelette)



Présentation générale

Numéro de référence

1011239

Type de produit

Antibruit

Gamme

Bouchons d'Oreille

Ligne

Bouchons d'Oreille Réutilisables

Marque

Howard Leight by Honeywell

Industrie

- Environnement ATEX
- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Energie ou Electricité
- Sapeurs-pompiers
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industries du Verre
- Espaces Verts
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Industries textiles
- Services Publics
- Soudure
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Administration
- Agriculture
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit

Bouchons d'Oreille Réutilisables.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

TECHNOLOGIE CONFORMING MATERIAL™ L'élastomère Thermoplastique (TPE) s'adapte aux contours du canal auditif pour un ajustement personnalisé à long terme. ADHÉRENCE GRACE AUX ANNEAUX PLATS Créent une meilleure adhérence, sont plus confortables à l'intérieur du canal auditif. ANNEAUX POUR L'AJUSTEMENT Pour un ajustement facile. CORDELETTE DÉTACHABLE S'adapte aux bouchons avec ou sans cordelette. SACOCHE DE RANGEMENT HEARPACK

Avantage

Les oreilles sont comme les personnes - uniques et différentes. Ceci rend le design exceptionnel SmartFit convivial. Le seul bouchon réutilisable fabriqué avec la Technologie Conforming Material™ SmartFit utilise la chaleur du corps pour s'adapter à la forme du canal auditif, pour un ajustement sur mesure et confortable. Grâce au système de cordelette détachable et à la sacoche de rangement, ces bouchons représentent aujourd'hui la meilleure solution pour les

environnements de travail.

Descriptif technique

SNR (dB)

30

H (dB)

32

M (dB)

27

L (dB)

23

Données d'atténuation

| Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB) | 30.9 | 31.4 | 28.8 | 32.5 | 33.8 | 35.6 | 39.3 | 41.9 |
| Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB) | 6.2 | 7.3 | 8.9 | 8.1 | 7.3 | 4.3 | 6.0 | 5.0 |
| Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB) | 24.7 | 24.1 | 19.9 | 24.4 | 26.5 | 31.3 | 33.3 | 36.9 |

Taille

Fits All

Couleur

Orange

Forme

flange

Avec cordon

Oui

Poids(g)

0,89 grammes

Certifications

EPI catégorie EU

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

2777/12543-01/E00-00

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Instruction Manual - SmartFit

Maintenance

Cycle de vie

Les bouchons d'oreille doivent être remplacés toutes les 2/4 semaines.

Information de stockage

Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la poussière, de la graisse et de tout autre contaminant.

Instructions d'entretien

Nos bouchons d'oreille réutilisables peuvent être lavés à l'eau chaude et séchés à l'air. Le lavage peut être répété plusieurs fois, mais les bouchons d'oreilles doivent être remplacés toutes les 2/4 semaines. Les solvants à base d'hydrocarbure, comme l'alcool, ne devraient pas être utilisés pour nettoyer des bouchons d'oreille réutilisables. L'utilisation de produits nettoyants à base de solvant peuvent faire en sorte que les bouchons d'oreille réutilisables deviennent mous, gonflent et se détériorent avec le temps. En outre, après un usage prolongé, les bouchons d'oreille réutilisables doivent être régulièrement contrôlés pour continuer à être utilisés.

Conditionnement

Code EAN

0335520112392