

**CODE ARTICLE: 2232233****POLYTRIL™ MIX**

Manipulations de pièces lourdes et coupantes en milieux gras, humides et/ou sales. Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, aciéries et métallurgie.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

2232233

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Manutention Lourde

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Energie ou Electricité
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Industrie Minière
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Transports
- Services Publics
- Traitement des Eaux
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit

Manipulations de pièces lourdes et coupantes en milieux gras, humides et/ou sales. Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, aciéries et métallurgie.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant tricoté en polyamide noir/coton

Enduction nitrile rugueux noir sur la paume et le bout des doigts

Avantage

COMFORT

La technique du tricotage permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité. Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.

Les mailles serrées du tricot confèrent au gant une tenue parfaite, limitent la pénétration de la saleté et préservent la tactilité.

Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.

Le dos aéré assure une respirabilité optimale.

Le poignet tricoté et élastiqué donne au gant une tenue parfaite.

RESISTANCE

Le fil en polyamide/coton offre un confort excellent et garantit des propriétés de résistance aux coupures exceptionnelles.

L'enduction nitrile sur la paume et le bout des doigts assure une résistance à l'abrasion et une imperméabilité aux huiles excellentes.

HYGIENE

La couleur noire offre une meilleure protection contre la saleté et prolonge ainsi la durée d'utilisation.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté en polyamide noir/coton

Enduction nitrile rugueux noir sur la paume et le bout des doigts

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

10

Couleur de gant/doublure

Noir

Type de revêtement

Polyamide, coton et nitrile

Longueur

26 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	2
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	2

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2232233 XX

EN 420

EN 388 : 4232

Certifications

EPI catégorie EU

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal : 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être lavé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety.