Protection coupure

KRYTECH 557

Risque faible - ISO B

PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU B

EN388
4343B

CAT.2

ISO 13997:
5.3 N

DEXTERITÉ
EN 420:
5/5

Protection modérée à la coupure pour des manipulations exigües en milieux relativement propres.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Excellente dextérité : forme anatomique

Durabilité

- Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l'abrasion
- Renforcement en nitrile sur la pince ce qui renforce la durabilité sur les zones les plus exposées

Protection de la peau

- Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d'exposition professionnelles

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie du Bâtiment (Charpentiers / Menuisiers)
- Industrie du Bâtiment (Couvreurs / Carreleurs / Vitriers)
- Industrie du Bâtiment (Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires)
- Papeterie

APPLICATIONS

- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Pose de structures en acier
- Assemblage
- Vissage
- Manipulation de pièces métalliques
- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
- Manipulation de carton, papier

Edité 27/03/2021

Protection coupure

KRYTECH 557

Risque faible - ISO B

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	3	4	3	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Matière	Polyuréthane
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleurs contenues dans le gant	Gris
Longueur (cm)	22-27
Tailles	6 7 8 9 10 11
Résistivité superficielle (O)	8.3E+10 Ω
Vertical résistance (O)	6.8E+9 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/sachet 50 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/02/19/0612
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 27/03/2021