

SHOWA 660

Enduction totale en PVC avec finition supplémentaire rugueuse en PVC sur toute la main, doublure en coton

[CARACTÉRISTIQUES]

- Une protection chimique indestructible
- Doublure : tricot en coton sans couture
- Enduction : PVC
- Préservation : rugueuse
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main



[BÉNÉFICES]

- Disponible en 3 longueurs: 660: 300mm, 660-34: 340mm et 660-36: 360mm
- Gant doux et souple, absorbant la transpiration pour un meilleur confort
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche grâce au PVC, tout en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux
- Gant ultra-souple et étanche à finition rugueuse
- Forte résistance à l'abrasion (EN388 niveau 4)
- Doux et confortable, permet une bonne préhension des objets
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation

[INDUSTRIE]


Chimie

Pêche

Services municipaux

Secteur gazier et pétrolier

[APPLICATIONS IDÉALES]

- Pulvérisation et traitement à base de produits chimiques
- Enduiseur
- Ateliers de peinture
- Industrie minière
- Forage
- Accessoire de forage
- Travaux généraux dans la mine
- Meulage
- Manutention de matériaux

MATERIAU

- Coton
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- PVC



NORMES



0598



4121X


 EN ISO
374-1:2016/Type B
JKL


EN ISO 374-5:2016



SHOWA **660**



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



TAILLES

- 8/M
- 9/L
- 10/XL
- 11/XXL



COULEUR

- Bleu



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR]

SHOWA **650**



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Chimique

SHOWA **690**



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Chimique

SHOWA **KV660**



MATERIAU
Aramidé
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA **660ESD**



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Chimique

[NOTICE D'UTILISATION]

Ne pas utiliser là où il y a des risques électriques, thermiques ou de happement. Jeter les gants utilisés en conformité avec les réglementations locales. Les informations sur la perméation ne reflètent pas la durée effective de la protection dans le lieu de travail en raison d'autres facteurs qui peuvent influencer sur la performance. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES]

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu
© SHOWA Group 2018 | All rights reserved