



CODE ARTICLE: 1015369  
**A800 Monture Translucide,  
Oculaire Incolore Antibuée**

**Honeywell**

## Présentation générale

**Numéro de référence**

1015369

**Gamme**

Lunettes à Branches

**Ligne**

Lunettes à Branches Mono-Ecran

**Marque**

Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**

PULSAFE

**Industrie**

- Administration

**Utilisation du produit**

Usage général, protection contre les impacts (45m/s), convient pour les travaux mécaniques (tournage, fraisage, meulage....) en intérieur ou extérieur

**Monture:**

- monobloc transparente
- protection latérale intégrée dans les branches
- branches droites équipées d'embouts en élastomère souple
- pont de nez rapporté en élastomère souple antiglisse

**Oculaire:**

- écran polycarbonate avec traitements anti-rayures et antibuée
- forme enveloppante de courbe base 9, offrant un champ de vision ininterrompu de 180 degrés.
- protège contre les UV; filtre 99.9% du spectre
- qualité optique de classe 1 (port permanent)
- répond aux spécifications des normes EN:166, 170

## Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Design et style unique Look lunettes de soleil haut de gamme Structure légère Confort accru Branches fines équipées d'embouts en élastomère souple permettant un ajustement précis Pont de nez moulé confortable et anti-glissement Protection renforcée Forme enveloppante de courbe base 9, offrant un champ de vision ininterrompu de 180 degrés. Conforme à la norme EN 166 Domaines d'applications Construction Bâtiment Transport Agriculture Logistique

**Avantage**

Branches au design sportif Légère: 22 grammes.

## Descriptif technique

**Couleur de l'oculaire**

Incolore

**Traitement de l'oculaire**

Antibuée, anti-rayures

**Matériau de l'oculaire**

Polycarbonate

**Couleur de la monture**

Transparente

## Certifications

 Déclaration de conformité CE

**EPI catégorie CE**

2

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat CE**

EC 1790

**Attestation CE**

 EC Attestation

**Numéro d'attestation**

EC 1790

## Conditionnement

**Code EAN**

7312550153697