



Protection coupure

KRYTECH 615

Risque élevé - ISO D



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU D



4X43D

CAT.2



ISO 13997:

20 N



Haute protection contre les coupures sans compromis sur le confort et la dextérité.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Haute protection contre les coupures sans compromis sur le confort et la dextérité.



Confort

- Un gant tricoté et vanisé sans couture pour un très bon ajustement, une bonne dextérité et flexibilité.



Durabilité

- Une durabilité optimale qui offre une meilleure productivité et optimise vos coûts



Compatible écrans tactiles

- Peut être utilisé avec des dispositifs et écrans tactiles



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture



Pratique

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie du Bâtiment (Charpentiers / Menuisiers)
- Industrie du Bâtiment (Méalliers / Serruriers)
- Industrie du verre
- Équipement industriel / Transformation du métal
- Maintenance industrielle

APPLICATIONS

- Montage de tôles fines
- Coupe de feuillards
- Manipulation de tôles
- Travail des métaux
- Pose de structures en acier
- Manipulation, pose de structures métalliques
- Manutention de plaques de verre
- Maintenance avec risque de coupure
- Manipulation de plaques métalliques épaisses
- Maintenance mécanique



Protection coupure

KRYTECH 615

Risque élevé - ISO D

LÉGENDES

| EN388 | | DANGERS MÉCANIQUES | |
|---|----------|--------------------|------------|
| | | | |
| NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ) | | | |
| 4 | X | 4 | 3 D |
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 A-F P |
| Protection contre les chocs (optionnel) | | | |
| Résistance à la coupure selon ISO 13997 | | | |
| Résistance à la perforation | | | |
| Résistance au déchirement | | | |
| Résistance à la coupure | | | |
| Résistance à l'abrasion | | | |

DÉTAILS PRODUIT

| | |
|---------------------------------|--|
| Finition intérieure | Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD |
| Jauge | 13 |
| Finition extérieure | Dos aéré |
| Matière | Polyuréthane |
| Caractéristique manchette | Poignet tricot |
| Couleurs contenues dans le gant | Noir Gris |
| Longueur (cm) | 23-30 |
| Tailles | 6 7 8 9 10 11 |
| Résistivité superficielle (O) | 1.0E+10 Ω |
| Vertical résistance (O) | 2.9E+9 Ω |

DÉTAILS LOGISTIQUES

| | |
|-----------------|--|
| Conditionnement | 1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton |
|-----------------|--|

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/04/18/0697
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE