



Attestation d'examen CE de type n°2777/10264-02/E02-01 délivrée par SATRA, organisme certifié n°2777

# WINTERSAFE

## GANT PROTECTION FROID PROTECTION COUPURE NIVEAU C



|                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | <b>EN388:2016</b>                                                |
| Résistance à l'abrasion :<br>Résistance à la coupure par tranchage :<br>Résistance à la déchirure :<br>Résistance à la perforation :<br>Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : | <b>Niveaux :</b><br>●●●○<br><b>X</b><br>●●●●<br>●●○○<br><b>C</b> |
|                                                                                                            | <b>EN511</b>                                                     |
| Résistance au froid convectif :<br>Résistance au froid de contact :<br>Imperméabilité :                                                                                                         | <b>Niveaux :</b><br>○○○○<br>●●○○<br><b>X</b>                     |
| Taille                                                                                                                                                                                          | Conditionnements                                                 |
| 7 - 8 - 9 - 10 - 11                                                                                                                                                                             | Sachet de 6 - Carton de 60                                       |

EPI de catégorie 2

Gant enduit ¾ en PVC adhésivé sur support tricoté 100% filament haute performance. Doublure isolante totale 100% acrylique. Poignet élastique.

### LES + PRODUITS

-  RESISTANCE
-  PROTECTION
-  ETANCHEITE

### SECTEURS CONCERNES

 Tous secteurs



**LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE**  
Parc d'activités Barrois  
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France  
E-mail : lebon@lebonprotection.com  
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13  
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82  
[www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
Système de management certifié

**LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L**  
Immeuble Laccolith  
20, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com  
TEL : +352 26 49 36 07  
FAX : +352 26 49 35 35  
[www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)