



Protection coupure

KRYTECH 557

Risque faible - ISO B



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU B

Protection modérée à la coupure pour des manipulations exigües en milieux relativement propres.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Excellente dextérité : forme anatomique



Durabilité

- Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l'abrasion
- Renforcement en nitrile sur la pince ce qui renforce la durabilité sur les zones les plus exposées



Protection de la peau

- Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d'exposition professionnelles

EN388



4343B

CAT.2



ISO 13997:

5.3 N

DEXTERITÉ
EN 420:

5/5

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie du Bâtiment (Charpentiers / Menuisiers)
- Industrie du Bâtiment (Couvreurs / Carreleurs / Vitriers)
- Industrie du Bâtiment (Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires)
- Papeterie

APPLICATIONS

- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Pose de structures en acier
- Assemblage
- Vissage
- Manipulation de pièces métalliques
- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
- Manipulation de carton, papier




Protection coupure

KRYTECH 557

Risque faible - ISO B

(LÉGENDES)



(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Matière	Polyuréthane
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleurs contenues dans le gant	Gris
Longueur (cm)	22-27
Tailles	6 7 8 9 10 11
Résistivité superficielle (O)	8.3E+10 Ω
Vertical résistance (O)	6.8E+9 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/sachet 50 paires/carton
-----------------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/02/19/0612
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE