

FICHE TECHNIQUE

Référence du modèle	602.01.00.01
N° d'attestation CE de type	N°03016 Rev.2
Date de l'attestation	21/12/2009

	Marquage de l'oculaire	U 1 B CE	
	Matière de l'oculaire	Polycarbonate	
	Transmission de la lumière visible	91,20%	
	Teinte	Incolore	
	Traitement anti-rayures	-	
	Traitement anti-buée	-	
	Autre traitement	-	
Marquage droit	U EN166 3.4.B CE	Epaisseur (mm)	2mm
Couleur monture	Translucide	Courbure de l'oculaire	Plan
Type de monture	Masque	Classe optique	1
Champ visuel	>40	Numéro de code	-
Rég. longueur des branches	-	Matériau monture	PVC souple
Rég. Inclinaison des branches	-	Pont nasal	Injecté
Système de ventilation	Indirecte	Note:	
Poids total en g.	79g.		

Normes de référence: EN 166, EN 167, EN 168, ANZI Z87

	Marquage de référence
Protège contre :	
• Liquides (environnement chimique)	3
• Poussières (jusqu'à 5 µm)	4
• Travaux mécaniques lourds (impact à 120m/s)	B
Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.	