

La dextérité d'un modèle non supporté pour applications lourdes, conjuguée à la sûreté de préhension en milieu humide et huileux grâce à l'ANSELL GRIP™ Technology



- Les gants AlphaTec® 58-430 et 58-435 exploitent l'Ansell Grip Technology™ pour un contrôle optimal lors de la préhension d'objets huileux ou humides. La manipulation des objets glissants nécessite ainsi moins de force, ce qui réduit la fatigue des mains et des bras.
- Ces deux modèles offrent un niveau supérieur de flexibilité et de dextérité grâce à leur film nitrile sur support en coton-suédé. Bien ajusté, avec un effet « seconde peau », le gant est resserré au niveau de la paume.
- Doté d'un film de 10 µm (0,16 mm), le modèle 58-430 pour applications moyennes procure une protection en cas d'exposition à des bases, huiles, carburants, quelques solvants, graisses et graisses animales. Avec son film de 16 µm (0,40 mm), le modèle 58-435 pour travaux lourds est quant à lui efficace contre les dérivés d'hydrocarbures, les bases et les alcools, de nombreux solvants et les esters.
- L'enduction nitrile confère une meilleure résistance aux accrocs, à la perforation et à l'abrasion, pour une durée de vie prolongée. La manchette peut être retournée pour former une gouttière et éviter tout ruissellement sur l'avant-bras, tandis que la manchette allongée (58-435) étend la protection jusqu'en haut de l'avant-bras.

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique

Applications

- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Application de produits d'étanchéité et de retouche
- Outils ou robots de nettoyage/peinture
- Changement d'outils et de matrices
- Manipulation d'outils d'application et de nettoyage
- Entreposage de matières premières
- Chargement et déchargement de matériel

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

58-435

PRÉHENSION SÛRE ET FLEXIBILITÉ SUPÉRIEURE

Principales propriétés

- ANSELL GRIP Technology offrant un contrôle optimal permettant de saisir en toute confiance des objets huileux ou humides et nécessitant moins de force lors de la manipulation d'objets glissants, d'où une réduction de la fatigue des mains et des bras
- Préhension sûre via l'évacuation des liquides à la surface des outils ou des pièces grâce aux canaux microscopiques présents dans l'enduction du gant
- Modèle 58-435 pour applications lourdes doté d'une membrane de 0,40 mm protégeant le porteur contre les dérivés d'hydrocarbures, les bases, les alcools, les esters et de nombreux solvants.
- Enduction nitrile conférant une meilleure résistance aux accrocs, à la perforation et à l'abrasion, pour une durée de vie prolongée. Possibilité de retourner la manchette pour former une gouttière et éviter tout ruissellement sur l'avant-bras, tandis que la manchette très longue (58-435) étend la protection jusqu'en haut de l'avant-bras
- Version plus longue que le modèle 58-430 pour plus de protection
- Conformité aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments

Technologies



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 58-435	Coton suédé, Nitrile, Ansell Grip™	7, 8, 9, 10, 11	380 mm/ 15 inches	Gris	• 12 paires / sachet; 6 sachets / carton; 72 paires / carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.



