



FICHE TECHNIQUE

16-560



GANTS G-TEK® TRICOT MÉLANGE POLYKOR™ AVEC PRISE ENDUITE DE POLYURÉTHANE LISSE

- La construction sans couture offre plus confort et respirabilité
- Le support en mélange PolyKor™ est léger et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et une résistance aux coupures
- L'enduit de polyuréthane sur la paume et au bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion, la perforation et permet une dextérité
- Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant

APPLICATIONS

- L'électronique
- La découpe du verre
- La manipulation de feuilles de métal
- L'usage général
- Les pièces d'assemblage
- La manutention de petites pièces tranchantes

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage par culbutage à basse température - température maximale de 140°F (60°C).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Support PolyKor™ / Polyuréthane					
CONSTRUCTION	Tricot sans couture					
STYLE POIGNET	Tricot continu					
COULEUR	■ Poivre et sel/ Enduit Gris					
TAILLES	6 - 11					
EMBALLAGE	Polybag Individuel, 12 paires par douzaine; 6 douzaines par caisse					
CAISSE	14.2" x 11.8" x 12.6" / 36cm x 30cm x 32cm					
POIDS CAISSE	6	7	8	9	10	11
	3.8 Kgs	4 Kgs	4.4 Kgs	4.6 Kgs	4.8 Kgs	5.4 Kgs
COO	Chine					

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 4543	ASTM F2992-15 Résistance à la coupure ANSI niveau 4 (Adopté par ANSI/ISEA 02/16)					
	ASTM F1790-05 Résistance à la coupure ANSI niveau 4					
ABRASION	0	1	2	3	4	-
COUPURE	0	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-




CODES BARRES

ARTICLE	SAC	DOUZAINES	CAISSE
■ 16-560/T6	---	4895171729746	14895171729743
■ 16-560/T7	---	4895171729753	14895171729750
■ 16-560/T8	---	4895171729760	14895171729767
■ 16-560/T9	---	4895171729777	14895171730626
■ 16-560/T10	---	4895171729784	14895171729781
■ 16-560/T11	---	4895171729791	14895171729798

DIMENSIONS (PO/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	8.6 / 22	8.9 / 22.5	9.3 / 23.5	9.6 / 24.5	10 / 25.5	10.6 / 27
B	3.5 / 8	3.7 / 9.5	3.8 / 9.8	3.9 / 10	4.1 / 10.5	4.3 / 11



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE A DE MEILLEUR®

AMERICAS: (800) 262-5755 • (518) 861-0133 | EUROPE: +33 251 50 19 80 | AMEA: (ASIA, MIDDLE EAST, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobal.com

Ce document et l'information contenue dans celui-ci sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peut être utilisé ou reproduit sans autorisation. Les utilisateurs du produit doivent mener tous les tests appropriés ou d'autres évaluations pour