


Fiche de données du produit

MaxiDry® 56-425

Couleur de l'enduit	Violet/Noir
Couleur de la doublure	Gris
Conception	Enduction ¾
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse avec prise antidérapante
Support	Nylon, élasthanne
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Épaisseur de la paume	1.30 mm



Dimensions

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Longueur totale du gant (+/-10 mm)	205	215	225	235	240	245
Longueur du poignet (mm)	70	70	70	80	80	85
Largeur du poignet (mm)	75	77	83	86	88	90
Largeur de la paume (+/-3 mm)	100	104	107	110	114	118
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4121A



Fiche de données du produit

MaxiDry® 56-425

Valeurs types de performance

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance aux coupures	Indice > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifiés
Washable	60°
Sanitized®	Oui



Caractéristiques particulières

Sans silicone	Oui
---------------	-----

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200



Fiche de données du produit

MaxiDry® 56-425

Poids

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	50	54	60	66	70	76
Poids brut (kg)	4.8	5	5.5	6	6.2	6.6
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	3.8	4	4.5	5	5.2	5.6

Date d'émission: 14.07.2020

