

Fiche de données du produit

MaxiCut® 34-450

Couleur de l'enduit	Gris
Couleur de la doublure	Vert
Conception	Enduction de type paume
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse
Support	UHMPE-verre-nylon, polyester, élasthanne
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Épaisseur de la paume	1.20 mm



Dimensions

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Longueur totale du gant (+/-10 mm)	200	210	220	230	240	250
Longueur du poignet (mm)	55	60	60	70	70	70
Largeur du poignet (mm)	70	75	75	80	82	82
Largeur de la paume (+/-3 mm)	83	87	94	100	103	104
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Jaune

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4342B



Fiche de données du produit

MaxiCut® 34-450

Valeurs types de performance

EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance aux coupures	Indice > 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 5 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifiés
Washable	40°
Sanitized®	Oui



Caractéristiques particulières

Sans silicone	Non
---------------	-----

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200



Fiche de données du produit

MaxiCut® 34-450

Poids

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	36	46	50	56	60	66
Poids brut (kg)	3.7	4.5	4.7	5.2	5.5	5.9
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	2.7	3.5	3.7	4.2	4.5	4.9

Date d'émission: 18.07.2019

