



## Orthomat® Ultimate

Peut être utilisé dans les zones d'huile, de l'eau ou de déversement chimique

- Une Exclusive couche externe PolyNit encapsule toute la natte.
- Cachet PolyNit à la différence des produits laminés pour une durabilité exceptionnelle.
- Couche intérieure de mousse doux amortie l'impact de rester debout pour retarder la fatigue.
- Une Composition à haute densité qui donne aux pieds le support et la forme essentiels récupération
- Des Bords très bien entretenus qui sont thermoscellés en utilisant la technologie de spécialiste développé par COBA Europe.
- Des Bords de rampe robustes limitent les risques de chute.
- Surface texturée permettant de piéger les débris secs ou les copeaux.



## Spécifications techniques

<b>Matériel:</b>	PVC Vierge Cellules fermées (mousse) avec PolyNit externe (liée par fusion, non collé).
<b>Fini de Surface:</b>	Losanges
<b>Hauteur du Produit:</b>	10mm
<b>Longueur de Rouleau:</b>	18.3m
<b>Résistance aux Produits Chimiques:</b>	Dans les tests menés par COBA, Orthomat® Ultime n'a montré aucun signe de corrosion ou de dommages lorsqu'il était entièrement plongé dans tous les produits chimiques suivants: Castrol Alpha SP 320 industrielle Extreme Pressure Gear Oil et Nettoyant Pac 89 Acide Phosphorique
<b>Résistance à l'Environnement:</b>	Adapté aux environnements intérieurs humides et secs
<b>Méthode d'Installation:</b>	Pose libre
<b>Méthode de Nettoyage:</b>	Brosser / Laver la surface supérieure
<b>Performance du Produit:</b>	Conforme au Test de Résistance à la Glissade DIN 51130: 2010 Catégorie R11
<b>Ininflammabilité:</b>	Conforme à BS EN ISO 11952-2: 2002, classe Ornf. Conforme àBS EN ISO 9239-1: 2002, Classe DfIS1.
<b>Pays d'Origine:</b>	Chine

<b>Garantie:</b>	3 ans de garantie pour une utilisation normale à modérée	
<b>Dimensions</b>	<b>Noir</b>	<b>Poids</b>
0,6 m x 0,9 m	OU010001	2,92 kg
0,9 m x 1,5 m	OU010002	7,29 kg
0,9 m x 18,3 m	OU010003	89,00 kg
0,9 m x mètre linéaire (max, 18,3 m)	OU010003C	3,00 kg