



CODE ARTICLE: 1005602  
**MASQUE A USAGE UNIQUE**  
**FFP3D avec soupape**  
**d'expiration et joint complet -**  
**Honeywell 5321 M/L**  
**Honeywell**

## Présentation générale

**Numéro de référence**

1005602

**Gamme**

Appareils de Protection Respiratoire Filtrants Jetables

**Marque**

Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**

WILLSON

**Industrie**

- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industries textiles
- Industries du Bois
- Bâtiment et Construction
- Agriculture

**Utilisation du produit**

**Application:** Industries textile, sidérurgique, minière, bâtiment, industrie de la carrosserie automobile et du bois (chêne, hêtre, bois exotiques inclus), activités agricoles et horticoles, industrie alimentaire, coupe et moulage des métaux, fabrication pharmaceutique, industrie nucléaire, traitement des déchets toxiques, batteries (Ni-Cad), risques biologiques, etc... Il protège des poussières, du brouillard et des fumées contenant du carbonate de calcium, argile, kaolin, cellulose, coton, farine, métaux ferreux, ciment, silicate de sodium silicate, soufre, fibres de verre et plastiques, bois de feuillus, charbon, quartz, métaux non ferreux, cuivre, aluminium, baryum, titane, vanadium, chrome, manganèse, molybdène, antimoine, nickel, platine, rhodium, strychnine, uranium, particules modérément radioactives, huiles végétales et minérales, fluides de coupe (*cette liste n'est pas exhaustive*).

**Niveau d'utilisation maximum :** il peut être utilisé dans des atmosphères contenant des aérosols solides et/ou liquides à des concentrations allant jusqu'à 50 x VME\* (selon EN 149:2001) - 20 x VME\* au Royaume-Uni. Certaines restrictions ou limitations peuvent s'appliquer en cas de contaminants spécifiques. Se référer aux normes applicables en matière de santé et de sécurité.

**Limites d'utilisation :** Ce masque filtrant à usage unique NE doit PAS être utilisé dans les situations suivantes :

- quand la concentration en oxygène est inférieure à 17 %
- quand les contaminants ou leurs concentrations sont inconnus ou immédiatement dangereux pour la vie ou la santé
- quand la concentration des contaminants dépasse les niveaux fixés par les normes relatives à la santé et à la sécurité ou 50 x VME\* - 20 x VME\* au Royaume-Uni, qui est plus bas
- en présence de contaminants toxiques ou radioactifs
- en présence de gaz ou de vapeurs
- en cas de lutte contre l'incendie.

**Mises en garde:** Il est recommandé aux utilisateurs de s'assurer que le niveau de protection du respirateur est suffisant pour le type et la concentration du/des contaminant/s sur le lieu de travail.

A n'utiliser que par un personnel formé et qualifié.

L'étanchéité du masque peut ne pas être assurée si celui-ci est porté sur une barbe, même de quelques jours.

Ce respirateur ne fournit pas d'oxygène.

\* VME : Valeur moyenne d'exposition pour un travail de 8 heures.

## Caractéristiques & Avantages

### Caractéristique

Large gamme de produits

### Avantage

Adaptation à toutes les utilisations de masques respiratoires à usage unique

### Caractéristique

L'efficacité de filtration a été testée avec une charge de 120 mg

### Avantage

Conforme à la législation française

### Caractéristique

Joint nasal Willtech ultra doux

### Avantage

Confort exceptionnel

### Caractéristique

Joint nasal Willtech avec des propriétés d'absorption

### Avantage

Prévient tout risque d'irritation et accroît la sensation de confort de l'utilisateur

### Caractéristique

Joint nasal Willtech avec mousse et film étanches

### Avantage

Protection et tolérance de l'utilisateur garanties

### Caractéristique

Joint nasal Willtech hypoallergénique

### Avantage

Aucun risque d'allergies

### Caractéristique

Valve d'expiration au design exclusif

### Avantage

Meilleure tolérance de l'utilisateur à longue durée

### Caractéristique

Valve d'expiration protégée

### Avantage

Sécurité supplémentaire

### Caractéristique

Barrette nasale préformée

### Avantage

Sécurité supplémentaire, gain de temps

### Caractéristique

Pièce nasale colorée

### Avantage

Sécurité supplémentaire, gain de temps

### Caractéristique

Test de colmatage facultatif (testé avec de la dolomite)

### Avantage

Aucun besoin de remplacer le masque respiratoire durant la période d'utilisation prévue

### Caractéristique

Test de charge à 120 mg

### Avantage

Aucun besoin de remplacer le masque respiratoire durant la période d'utilisation prévue

### Caractéristique

Vaste volume intérieur

**Avantage**

Communication verbale facilitée

**Caractéristique**

Masques respiratoires légers: 29 g

**Avantage**

Meilleure tolérance de l'utilisateur à longue durée

**Caractéristique**

Coquilles moulées à chaud

**Avantage**

Forme maintenue même si le masque est humidifié par le souffle de l'utilisateur et lorsqu'il est complètement imbibé de liquide

**Caractéristique**

Bande + Joint facial réglables

**Avantage**

Jointure optimisée

**Caractéristique**

Masques respiratoires sans latex, sans silicone, ni PVC

**Avantage**

Aucune restriction d'usage

**Caractéristique**

3 Tailles

**Avantage**

Tolérance de l'utilisateur optimisée, protection assurée

## Certifications

**EPI catégorie EU**

3

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Certification EU**

0082/236/079/10/19/1062

## Photos et images

**PIC SKU - Pictures**

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/fc9723f8335a46ea8eb6c885f47cf3cb.jpg>

**PIC SKU - Pictures**

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/c60ffe27c3f8448e8f4ba42e8299a0a7.jpg>

## Maintenance

**Cycle de vie**

3 ans

**Information de stockage**

Intervalle de température des conditions de stockage:

-20°C/+40°C

Taux d'humidité relative maximum des conditions de stockage: inférieur à 95 %

## Conditionnement

MASQUE A USAGE UNIQUE FFP3D avec soupape d'expiration et joint complet - Honeywell 5321 M-L - 1005602

**Code EAN**

7312550056028 (5 masques par boîte) / 17312550056025 (100 masques par caisse)

© Honeywell International Inc.