



CODE ARTICLE: 1005630
**DEMI MASQUE FILTRANT A
USAGE UNIQUE FFP3D avec
soupape - Honeywell 4311 ML**
Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1005630

Gamme

Appareils de Protection Respiratoire Filtrants Jetables

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

WILLSON

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industrie sidérurgique
- Industries textiles
- Industries du Bois
- Agriculture

Utilisation du produit

Application : Industries textiles, minières, du bâtiment, sidérurgiques, industries de la carrosserie automobile et du bois (chêne, hêtre, bois exotiques inclus), activités agricoles et horticoles, industries alimentaires, coupe et moulage des métaux, fabrication pharmaceutique, industries nucléaires, traitement des déchets toxiques, batteries (Ni-Cad), risques biologiques, etc. ... Il protège des poussières, du brouillard et des fumées contenant du carbonate de calcium, argile, kaolin, cellulose, coton, farine, métaux ferreux, ciment, silicate de sodium, silicate, soufre, fibres de verre et de plastique, bois de feuillus, charbon, quartz, métaux non ferreux, cuivre, aluminium, baryum, titane, vanadium, chrome, manganèse, molybdène, antimoine, nickel, platine, rhodium, strychnine, uranium, particules modérément radioactives, huiles végétales et minérales, fluides d'usinage de métaux (*cette liste n'est pas exhaustive*) .

Niveau d'utilisation maximum : Il peut être utilisé dans des atmosphères contenant des aérosols solides et/ou liquides à des concentrations allant jusqu'à 50 x LEP* (selon EN 149:2001). Certaines restrictions ou limitations peuvent s'appliquer en cas de contaminants spécifiques. Se référer aux normes applicables en matière de santé et de sécurité.

Limites d'utilisation :

Ce demi-masque filtrant à usage unique NE doit PAS être utilisé dans les situations suivantes :

- quand la concentration en oxygène est inférieure à 17 %
- quand les contaminants ou leurs concentrations sont inconnus ou immédiatement dangereux pour la vie ou la santé
- quand la concentration des contaminants dépasse les niveaux fixés par les normes relatives à la santé et à la sécurité ou 50 x LEP* lequel est plus bas
- en présence de contaminants toxiques ou radioactifs
- en présence de gaz ou de vapeurs
- en cas de lutte contre l'incendie.

Mises en garde :

Il est recommandé aux utilisateurs de s'assurer que le niveau de protection du respirateur est suffisant pour le type et la concentration du/des contaminant/s sur le lieu de travail.

A n'utiliser que par un personnel formé et qualifié.

L'étanchéité du masque peut ne pas être assurée si celui-ci est porté sur une barbe, même de quelques jours. Ce respirateur ne fournit pas d'oxygène.

* LEP : Limite d'Exposition Professionnelle.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Masques respiratoires pliables

Avantage

Rangement et transport aisés (dans la poche)

Caractéristique

L'efficacité de filtration a été démontrée après un test de charge de 120mg

Avantage

Conforme à la législation française

Caractéristique

Joint nasal Willtech ultra-doux.

Avantage

Confort exceptionnel

Caractéristique

Joint nasal Willtech ayant des propriétés d'absorption

Avantage

Prévient tout risque d'irritation et accroît la sensation de confort de l'utilisateur.

Caractéristique

Joint nasal Willtech avec mousse et film étanches.

Avantage

Bonne étanchéité au visage.

Caractéristique

Joint nasal Willtech hypoallergénique

Avantage

Aucun risque d'allergie

Caractéristique

Soupape d'expiration au design exclusif

Avantage

Excellente tolérance de l'utilisateur pour un port de longue durée.

Caractéristique

Valve d'expiration protégée.

Avantage

Sécurité accrue

Caractéristique

Barrette

Avantage

Permet d'ajuster le masque sur le visage pour obtenir une bonne étanchéité.

Caractéristique

Code couleur

Avantage

Reconnaissance du niveau de protection .

Caractéristique

Test Dolomie (facultatif selon la norme)

Avantage

Aucun besoin de remplacer le masque respiratoire durant la période d'utilisation prévue

Caractéristique

Test de charge à 120mg

Avantage

Conformité à la réglementation.

Caractéristique

Grand volume intérieur.

Avantage

Meilleure communication.

Caractéristique

Masques respiratoires légers: 15 g

Avantage

Excellente tolérance de l'utilisateur à longue durée

Caractéristique

Résistant aux fluides.

Avantage

Réduit les risques de contamination

Caractéristique

Courroies élastiques, très flexibles et résistantes

Avantage

Sécurité augmentée et gain de temps

Caractéristique

Sliding straps

Avantage

Eliminates any risk of leaks

Caractéristique

Masques respiratoires sans latex, sans silicone, sans PVC

Avantage

Aucune restriction d'usage

Caractéristique

Tightly sealed individual packet

Avantage

Facile à utiliser

Caractéristique

Automatically remains in the folded position

Avantage

Prevents contamination of the interior

Caractéristique

Box dispenser

Avantage

Gain de temps

Certifications

EPI catégorie EU

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

0082/236/079/07/18/0502

Photos et images

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/8de59db6f2db40c1beaad980b3211b82.jpg>

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/7e1b8886f30841eba42c827d2b21c3a3.jpg>

Maintenance

Cycle de vie

Limite de conservation: 5 ans

Information de stockage

Intervalle de température des conditions de stockage :-20°C/+40°C.

Taux d'humidité relative maximum des conditions de stockage : inférieur à 95 %.

Conditionnement

Code EAN

7312550056301 (1 masque dans sachet individuel) / 17312550056308 (10 masques par boîte) / 27312550056305 (100 masques par caisse)