

FICHE TECHNIQUE

Art. 310 Showa



DESCRIPTION

Gant tricoté de qualité supérieure, idéal pour la manutention en milieu sec ou humide nécessitant une bonne prise, tout en conservant une dextérité optimale.

CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polycoton
- enduction latex crêpé, paume et doigt
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : support jaune et enduction verte

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux tels que :

- construction
- industrie
- jardinerie
- manutention générale
- maintenance et l'entretien
- BTP

TAILLES

8 à 10

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct
- l'humidité est susceptible de diminuer les propriétés agrippantes



CERTIFICATIONS



CAT II

conforme à la directive **89/686/CEE**
EN 420:2003+A1:2009



EN 388:2003

2 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)
4 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
2 : résistance à la perforation (de 0 à 4)

Tailles	Références	Conditionnement
8	310 M	toutes tailles :
9	310 L	- 120 paires par carton
10	310 XL	- par sachet de 12 paires - emballage individuel