

tesa® Professional 60760 PV1



Information Produit

Ruban de marquage au sol / ruban d'avertissement

tesaflex® 60760 est un adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc modifié ce qui permet une adhésion sur différents substrats. tesaflex® 60760 est également déchirable à la main.

Principale application

- Marquage temporaire
- Mise en évidence et marquage d'objets mobiles et fixes
- Adhérence sur de nombreuses surfaces

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

• Support	PVC souple	• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel
• Couleur	rouge litho	• Allongement à la rupture	220 %
• Epaisseur totale	150 µm	• Résistance à la rupture	33 N/cm

Pouvoir adhésif sur

- Acier (immédiat) 2.0 N/cm

Propriétés

• Bords très droits	●●	• Résistance à l'humidité	●●●●
• Convient pour les surfaces délicates	●●	• Résistance aux UV	●●
• Convient pour les surfaces rugueuses	●●●●	• Résistant à l'eau	●●
• Tack	●●●●	• Résistance au cisaillement statique à 23°C	●●●●
• Résistance au vieillissement (UV)	●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Infos complémentaires

tesaflex® 60760 est également disponible avec des versions de 2 couleurs très visuelles en accord avec les normes de sécurité en vigueur.

tesa® Professional 60760 PV1



Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=60760>